

脚手架介绍门型建筑脚手架销售质优价廉生产厂家

产品名称	脚手架介绍门型建筑脚手架销售质优价廉生产厂家
公司名称	泊头荣腾建筑机械设备有限公司
价格	225.00/套
规格参数	品牌:荣腾建机 型号:门型, 梯型 规格:1.8*0.96*1.7
公司地址	河北省沧州市东光县 飞龙君苑
联系电话	03178-8230220 13482905346

产品详情

脚手架 梯式脚手架 小脚手架 装修专用脚手架

新式脚手架与一般结构相比，其工作条件具有以下特点：

- 1、所受荷载变异性较大；
- 2、扣件连接节点属于半刚性，且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关，节点性能存在较大变异；
- 3、脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；
- 4、与墙的连接点，对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料，不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此，本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。1、搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。
- 2、高层脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。
- 3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。
- 4、必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。
- 5、水平封闭：应从第一步起，每隔一步或二步，满铺脚手板或脚手笆，脚手板沿长向铺设，接头应重叠搁置在小横杆上，严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。
- 6、垂直封闭：从第二步至第五步，每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网，防护杆(网)与立杆扣牢；第五步以上除设防护栏杆外，应全部设安全笆或安全立网；在沿街或居民密集区，则应从第二步起，外侧全部设安全笆或安全立网。

- 7、脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上，并加设围护。
- 8、搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时，必须经工地负责人同意，并采取有效措施，工序完成后，立即恢复。
- 9、脚手架使用前，应由工地负责人组织检查验收，验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修，并定期进行沉降观察，发现异常应及时采取加固措施。
- 10、脚手架拆除时，应先检查与建筑物连接情况，并将脚手架上的存留材料，杂物等清理干净，自上而下，按先装后拆，后装先拆的顺序进行，拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面，一步一清。不准采用踏步拆法，严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。
- 11、搭拆脚手架，应设置警戒区，并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候，应停止脚手架搭拆工作。
- 12、对地基的要求，地基不平时，请使用可掂底座脚，达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。
- 13、工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带，工作区域周边请安装安全网，防止重物掉落，砸伤他人。
- 14、脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞；搭接、拆装时，严禁从高处抛下，拆卸时应从上向下按顺序操作。
- 15、使用过程注意安全，严禁在架上打闹嬉戏，杜绝意外事故发生。
- 16、工作固然重要，安全、生命更加重要，请务必牢记以上内容。梯形脚手架 移动脚手