

HQS汽水混合器 消声无振动混合器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | HQS汽水混合器 消声无振动混合器 |
| 公司名称 | 湖南西门机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:SEMEM 型号:JRG |
| 公司地址 | 湖南省长沙市开福区迎宾路235号 |
| 联系电话 | 86-073188808844 13142158219 |

产品详情

一、hqs汽水混合器概述 hqs汽水混合器是一种装设于管道上直接式加热设备，具有热效率高、噪声低、安装简单、不占空间等特点，广泛应用于采暖、空调中加热系统。 hqs汽水混合器结构如图所示，核心部件为拉法尔喷管，从喉口喷入的水流与从斜孔喷入的蒸汽充分混合后流出，生产热水。蒸汽和水在高速流动中混合，无噪音、无振动。

二、hqs汽水混合器 外型尺寸

三、hqs汽水混合器 选型参考

hqs汽水混合器可用于空调采暖、卫生热水的加热系统，根据实际水流量的蒸汽耗量选用加热器。

- 1、混合器未通入蒸汽时，额定流量下，水头损失为5mh₂o，通入蒸汽后，水头损失可按1mh₂o考虑；
- 2、蒸汽压力大于水压0.05mpa以上；
- 3、混合器用于生活热水系统时应设置中间水箱，不能直接进入淋浴器，防止意外事故发生；
- 4、混合器适宜安装在水泵的吸水侧。

hqs汽水混合器蒸汽喷入量表

| 水压 (mpa) | 蒸汽压力 (mpa) | | | | | |
|-------------|------------|-----|------|------|------|------|
| | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 0.1 | 660 | 910 | 1120 | 1540 | 1950 | 2350 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|------|------|------|------|
| 0.2 | 0 | 820 | 1120 | 1540 | 1950 | 2350 |
| 0.3 | / | 0 | 940 | 1540 | 1950 | 2350 |
| 0.4 | / | / | 0 | 0 | 1950 | 2350 |
| 0.5 | / | / | / | / | 1890 | 2350 |

hqs汽水混合器蒸汽喷入量换算系数表

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|
| hqs | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 系数 | 0.26 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |

- 四、hqs汽水混合器 安装与使用
1. 混合器可水平安装，也可以竖直向上安装，蒸汽入口应向上或水平；
 2. 混合器前后装设阀门、压力表及温度计，以便于观察和调节加热器工作状态；
 3. 混合器启动时，应先通水，再通汽；停机时，先关断汽源，再断水。