

化工厂用生水加热器

产品名称	化工厂用生水加热器
公司名称	湖南西门机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SEMEM 型号:JRG
公司地址	湖南省长沙市开福区迎宾路235号
联系电话	86-073188808844 13142158219

产品详情

一、jrg生水加热器 产品简介

jrg生水加热器是一种装设于管道上直接式加热设备，具有热效率高、噪声低、安装简单、不占空间等特点，广泛应用于中水预热处理系统。 jrg生水加热器结构如图所示，核心部件为拉法尔喷管，水流与从斜孔喷入的蒸汽充分混合后流出，壳体内填有金属填料，消除噪声。

二、jrg生水加热器 外型尺寸

jrg	-250-60	-250-105	-250-165	-250-300	-300-500	-400-800	-500-1200
额定流量 (m ³ /h)	60	105	165	300	500	800	1200
工作压力 (mpa)	1.0						
净重 (kg)	200	240	300	360			
运行重量 (kg)	260	260	330	500	660		

噪声 (d b)	65	65			
a (mm)	1200	1600			
b (mm)	300	320	360	400	
c (mm)	450	450	550	550	600
水侧法 兰	dn250	dn250	dn300	dn400	dn500
汽侧法 兰	dn150	dn150	dn200		

生水加热器，加热的水温差5 -25

三、jrg生水加热器 选型参考 jrg生水加热器可用于中水预热处理系统，根据实际水流量选用生水加热器。 1、生水加热器未通入蒸汽时，额定流量下水头损失为5m h₂o，通入蒸汽后水头损失可按1m h₂o考虑； 2、蒸汽压力大于水压0.05mpa以上； 3、生水加热器用于生活热水系统时应设置中间水箱，不能直接进入淋浴器，防止意外事故发生； 4、生水加热器适宜安装在水泵的吸水侧。

四、jrg生水加热器 安装使用

1. 生水加热器可水平安装，必须设置安装支架，蒸汽入口朝上；
2. 生水加热器前后装设阀门、压力表及温度计，以便于观察和调节加热器工作状况；
3. 启动时，应先通水，再通汽；停机时，先关断汽源，再断水。