

# 增强级PA66日本东丽CM3903 GX03注塑级尼龙

产品名称	增强级PA66日本东丽CM3903 GX03注塑级尼龙
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	性能:抗撞击 防火阻燃 韧性好 耐高温 型号:CM3903 GX03 产地:日本 深圳 成都
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

物理性能	额定值	单位制
密度	1.36	g/cm
收缩率		
横向流量 : 3.00 mm	0.60 到 0.90	%
流量 : 3.00 mm	0.20 到 0.50	%
吸水率		
23 ° C, 24 hr	0.60	%
饱和, 23 ° C	5.5	%
硬度	额定值	单位制
洛氏硬度 (R 计秤, 23 ° C)	119	

机械性能	额定值	单位制
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	170	MPa
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	3.0	%
弯曲模量 (23 ° C)	7600	MPa
弯曲强度 (23 ° C)	210	MPa
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles)	20.0	mg
Wear Coefficient - Versus Steel, non-lubricated 2	0.100	

