

# D1516类型 铝合金 D 型踏棍延伸梯

产品名称	D1516类型 铝合金 D 型踏棍延伸梯
公司名称	上海肯宇机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层4区090室
联系电话	13816679879

## 产品详情

所有负载等级

尺寸 样式 foldedlength\_el 触及高度 负载能力 类型

4.88m 多梯段 2.44 4.88m 136kg ia 类型 负载系数

d1500-2 系列铝合金延伸梯的负载系数为 136kg，并且具有超重工字型侧梯框。底部和拉梯可轻松分离，并且均可单独使用。导架可使拉梯伸缩自如。专用 alflo® 踏棍焊接始终具有防扭曲® 性能。traction-tred® d 形踏棍具有防滑性，并且耐磨损脚撑水平放置或通过 shu-lok® 功能固定在支撑位置。耐磨损弹簧锁可稳定运行。耐刮擦端帽有助于保护支撑梯子的表面。

特点

厚实导架，有利于副梯梯框 拉伸和复位

平稳滑轮设计，全密封形状保护滑轮

traction-tred® 防滑d形踏棍

牢固的脚垫底板，或利用shu-lok® 功能固定在支撑位置

防损端帽 超重载型 工字型梯框

主梯段和副梯段 容易拆开，可作 延伸梯或两架单 梯使用

坚固的弹簧锁 操作灵活

导架有利于副梯段耐用性和灵活运行

规格

特点 尺寸/详情

尺寸 4.88m

触及高度 4.88m

foldedlength\_el 2.44

最大作业长度 3.96m

extendedlength\_el 3.96m

样式 多梯段

负载能力 136kg

类型 ia 类型负荷系数

性能等级

材料 铝合金

踏棍类型 d 型

梯脚材料 防滑踏垫

梯段数量 2

底部宽度 40.04cm 外部梯框

资质证书 ansi a14.2 (2007); osha

单件大约体积 ( 立方米 ) 6.2

大约装运重量 (kg) 30.5

没有配置缆索和滑轮

尺寸

特点 size

梯框 7.62cm

法兰 2.86cm

踏棍厚度 4.45cm

拉梯宽度 46.04cm