

石家庄鑫国泵业供应ZJL系列立式液下渣浆泵

产品名称	石家庄鑫国泵业供应ZJL系列立式液下渣浆泵
公司名称	石家庄鑫国泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫国泵业 型号:ZJL立式液下渣浆泵
公司地址	河北省石家庄市藁城区南董镇河西营村西300米 (注册地址)
联系电话	13313110976

产品详情

zjl液下渣浆泵|立式渣浆泵价格|厂家直销立式液下泵

流量：11~364m³/h

扬程：2.4~45.5m

电机功率：1.1~45kw

产品标准：jb/t8096-1998

产品型号说明：如:50zjl-20 50: 泵出口直径(mm) z: 杂质泵 j: 浆液 l: 立式液下泵

20: 叶轮直径 (cm) a: 叶轮叶片数4枚

a为5枚 (可省略) , b为4枚 , c为3枚 , f为6枚 , g为7枚 , h为8枚。

j: 铰刀

特点和用途：

zjl型为单级、单吸、立式离心渣浆泵，该系列泵采用国际上先进的固液两相流理论，按最小损失原则设计。其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击等局部与沿程水力损失，从而减轻了过流部件的磨损，提高了水力效率，降低了运行噪音和振动；该系列泵过流部件采用高硬合金铸铁，其材质具有高抗磨性、抗腐蚀性、抗冲击性能、从而使其寿命提高。

zjl型渣浆泵一般浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封和轴封水。加长轴系列的液下泵，可适用于液位较深的工况。该型泵适用于矿山、冶金、电力、煤炭、化工、建材等行业，输送含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体，其固液混合物最大重量浓度：灰浆45%、矿浆60%。

zjl系列渣浆泵主要技术参数：

型号	允许配带 最大功率 n(kw)	清 水 性				间断通过 最大粒径 (mm)	重量 t(kg)
		流 量 q(m ³ /h)	扬程 h(m)	转 速 n(r/min)	最高效率 (%)		
150zjl-35	37	99-364	3.0-17.9	490-980	69.0	15	800
100zjl-34	45	74-293	5.5-36.8	700-1480	65.8	14	630
80zjl-36(j)	45	50-201	7.3-45.5	700-1480	58.2	12	650
65zjl-30(j)	18.5	18-98	5.9-34.7	700-1470	53.7	8	440
50zjl-40b	30	15-65	8.6-58.3	700-1470	34.1	9	540
50zjl-35	22	19-86	7.3-47.1	700-1470	48.1	15	500
50zjl-20(j)	4	8-38	1.4-10.7	700-1440	38.6	10	240
40zjl-35	18.5	9.4-47.6	8.1-48.0	700-1470	38.7	7	500
40zjl-25b	4	4.9-22.9	4.9-21.5	700-1440	37.6	8	225
40zjl-21	4	4.6-25.9	3.3-17.0	700-1440	44.6	10	210