河北石家庄鑫国泵厂直供PNJB系列泥浆泵

产品名称	河北石家庄鑫国泵厂直供PNJB系列泥浆泵
公司名称	石家庄鑫国泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫国泵业 型号:PNJB泥浆泵
公司地址	河北省石家庄市藁城区南董镇河西营村西300米（注册地址）
联系电话	13313110976

产品详情

pnjb、pnjfb耐酸泵系单级单吸离心式衬胶泵，流量范围12~400m3/h，扬程范围11.5~111m。可输送各类不含有尖角的固体颗凿的矿浆。pnjb型，pnjfb型泥浆泵结构型式相同，但材质不同，pnjf 型泵专用于输送有腐蚀性矿浆。

pnjb、pnjfb泥浆泵输送矿浆最大浓度不超过65%（重量计），温度不得超过60 ℃。nj、pnjf型泵有填料和付叶轮两种不同的密封结构（25pnj、25pnjf 型泵只有付叶轮密封结构）。泵的旋转方向，从传动方向看为逆时针旋转。

产品结构与特点：

密封结构一般按填料密封供货。若选用付叶轮密封，订货时必须说明。泵用付叶轮密封时，进口灌注高度不超过5米水柱（ 25pnj 、 25pnjf 型泵不超过 1.5 米水柱）。2pnjb、2pnjfb 的排出口可按45°C间隔旋转不同方向。4pnjfb的排出口在 270°C范围内可按 45°C间隔旋转不同方向。6pnjb、6pnjfb的排出口在 270°C范围内可按30°C间隔旋转不同方向。25pnj、25pnjf 的排出口可按90°C间隔旋转不同方向，在没有特殊说明的情况下，供货一律为垂直向出口。

型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	转速(r/min)	配用电机		重量 (kg)	口径(mm
				功率 (kw)	规格		吸入

25pnj 25pnjf	12 15 18	14 13 11.5	1430	3	y100l2-4	127	50
2pnjb(a) 2pnjfb(a)	27 40 50	40 38 36	1900	18.5	y180m-4	400	100
2pnjb 2pnljfb	27 40 50	22 21 19	1470	11	y160m-4	400	100
4pnjb(a) 4pnjfb(a)	95 130 160	43 4 1 40	1470	55	y250m-4	460	150
4pnjb(a) 4pnjfb(a)	80 110 136	30.5 28.5 28	1230	30	y200l-4	460	150
6pnjb(a) 6pnjfb(a)	250 350 400	38 35 33	980	75	y315m-4	1070	200
8psj	450 594 704	35 30 28	960	115	js117-6	1900	250
10psj	700 1000 1250	43 4 0 35	980	310	y148-4		300