

PPS日本宝理总代理商 中国塑料

产品名称	PPS日本宝理总代理商 中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

日本宝理PPS代理商

1、PPS塑胶原料具备出色的电绝缘性能，尤其在高频绝缘方面表现优异。它的颜色为白色，质地坚硬且易碎，落地时会发出类似金属的声音。其透光率仅次于有机玻璃，具有出色的耐水性和化学稳定性，同时还具有jijia的阻燃性能，属于不燃塑料。

2、PPS塑胶原料的强度一般，刚性非常出色，但材质较脆且容易产生应力脆裂。它不耐苯和汽油等有机溶剂。在长期使用过程中，其稳定温度可达260度。即使在400度的空气或氮气环境下，它也能保持其稳定性。

长期供应供应大量PPS日本宝理塑料：

PPS 日本宝理 1140A6 特性：高强度，玻纤增强30，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1150A64 特性：低翘曲低飞边，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6165A6 特性：尺寸精度优良、标准，玻纤增强30，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1130T6 特性：高耐冲击GF30 玻璃纤维增强30，阻燃V-2级。

PPS 日本宝理 1140A66 特性：增强30，阻燃V-0级，本品为低氯PPS产品，氯含量低于900ppm。

PPS 日本宝理 1130A64 特性：特性：标准、低飞边，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1140A1 特性：高韧性，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1140A64 特性：标准、低飞边，玻纤增强级20，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1140A7 特性：流动性，低飞边，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 2130A1 特性：导电性、润滑性，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 3130A1 特性：滑动性Whiskers 30，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6150T6 特性：高耐冲击GF/M50。

PPS 日本宝理 6165A4 特性：尺寸精度优良标准，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6165A7 特性：尺寸精度优良、低飞边，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6345A4 特性：滑动性，GF30 PTFE，阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6465A62 特性：低翘曲外观良好，阻燃V-0级。