## PPS日本宝理总代理商 中国塑料

产品名称	PPS日本宝理总代理商 中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

## 日本宝理PPS代理商

- 1、PPS塑胶原料具备出色的电绝缘性能,尤其在高频绝缘方面表现优异。它的颜色为白色,质地坚硬且易碎,落地时会发出类似金属的声音。其透光率仅次于有机玻璃,具有出色的耐水性和化学稳定性,同时还具有jijjia的阻燃性能,属于不燃塑料。
- 2、PPS塑胶原料的强度一般,刚性非常出色,但材质较脆且容易产生应力脆裂。它不耐苯和汽油等有机溶剂。在长期使用过程中,其稳定温度可达260度。即使在400度的空气或氮气环境下,它也能保持其稳定性。

长期供应供应大量PPS日本宝理塑料:

PPS 日本宝理 1140A6 特性:高强度,玻纤增强30,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1150A64 特性:低翘曲低飞边,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6165A6 特性:尺寸精度优良、标准,玻纤增强30,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1130T6 特性: 高耐冲击GF30 玻璃纤维增强30, 阻燃V-2级。

PPS 日本宝理 1140A66 特性:增强30,阻燃V-0级,本品为低氯PPS产品,氯含量低于900ppm。

PPS 日本宝理 1130A64 特性:特性:标准、低飞边,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1140A1 特性:高韧性,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1140A64 特性:标准、低飞边,玻纤增强级20,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 1140A7 特性:流动性,低飞边,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 2130A1 特性: 寻电性、润滑性,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 3130A1 特性:滑动性Whiskers 30,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6150T6 特性: 高耐冲击GF/M50。

PPS 日本宝理 6165A4 特性:尺寸精度优良标准,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6165A7 特性:尺寸精度优良、低飞边,阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6345A4 特性:滑动性, GF30 PTFE, 阻燃V-0级。

PPS 日本宝理 6465A62 特性:低翘曲外观良好,阻燃V-0级。