

AI300型插件返修台

产品名称	AI300型插件返修台
公司名称	兰琳德创科技有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:兰琳德创 型号:AI300型
公司地址	深圳市宝安区松岗罗田第三工业区
联系电话	13602588976

产品详情

ai300型插件返修台

用于插件返修，根据返修插件的要求，可定制返修喷头，简单易懂，操作灵活。

一、产品概述

桌面型机器，适合进行小批量通孔焊接或返修。

手持编程器与驱动器构成一个稳定、安全且高效的操控系统；

锡炉与喷雾头固定，pcb进行x/y/z方向的运动，手持编程器中进行运行路径，运行速度的设定。驱动器控制x及y方向步进电机运动，z方向由气缸控制。。

红外线点配合编程器进行教学式编程，操作简单易学。

氮气加热系统可加热氮气温度25--350度，减少氧化，提高焊锡流动性。

可选配上喷雾喷嘴,实现助焊剂的点喷，单点可达直径5mm。助焊剂放置在压力容器内，保证助焊剂所受的压力稳定，不受助焊剂的多少影响。

可选配焊接实时显示相机与显示器，可实时的监测焊接情况。

二、详细技术参数

operating power/max power 运行功率/总功率	1.5kw/4kw
pcb dimension pcb尺寸范围	50x50---300x300mm
machine dimension 机器尺寸	680(w)*900(d)*700(h)
net weight 机器净重	80kg
power supply 电源	1ph 220v 50hz
air supply 气源	3-5 bars
exhausting required 抽风	100m ³ /h
pcb robotic platform 机器人平台	
axes of motion 运动轴	x, y, z
motion control 运动控制	x,y 步进控制 , z轴气动控制
position accuracy 定位精度	+ / - 0.1mm
solder management 锡炉管理	
standard solder stations 标准锡炉	1台
solder pot capacity 锡炉容量	15 kg
solder temperature control 锡温控制	pid
max temperature 最高锡温	380 c
solder pot heater 锡炉功率	3kw

solder nozzles 焊锡喷嘴

miniwave nozzles 喷嘴尺寸

dia 2 to 8mm

customized nozzle 定制喷嘴

可提供

controlling system 控制系统

program method 路径编程

portable programmer 示教器

controlling system 控制部份

touchscreen 触摸屏

typical program time 通常编程时间

10 minutes

陈先生13602588976