

CDLF12-3高压多级离心泵

产品名称	CDLF12-3高压多级离心泵
公司名称	上海龙亚真空泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春浓路228号
联系电话	021-61557288 13296017288

产品详情

cdlf12-3高压多级离心泵

cdlf12-3高压多级离心泵是上海龙亚水泵厂研发生产的高压多级离心泵中的一种，本型号多级水泵流量12 m³/h，即3.33升每秒，并可将水泵送至30m的高度，也即是本型号泵的扬程，本高压多级离心泵的电机功率是2.2kw。本泵转速为2900r/min。上海龙亚泵厂生产的上海钛龙牌cdlf12-3高压多级离心泵耐磨耐腐，能管用地提高机械严密封闭的运用生存的年限。4、gbf型衬氟管道泵可依据运用要求即流量和扬程的需求认为合适而使用泵的串、并联运行形式。四、gbf型氟分子化合物塑料管道离心泵起动与泊车：起动前准备：1、尝试电机转向是否准确，从电机顶部入泵看为顺时针旋转，尝试时间要短，免得机械严密封闭干磨耗。2、敞开排气阀使液体饱含整个儿泵体，待满后关闭排气阀。3、查缉各部位是否正常。4、用手盘动泵以使润滑油液进入了机械严密封闭端面。5、高温型应先施行预热，升温速度50摄氏度/钟头，以保障各部受热平均。起动：1、整张纸进口阀门。2、关闭吐出管路阀门。3、起动电机，仔细查看泵运行是否准确。4、调节出口阀开度以所需工况，如用户在泵出口处装有流量计或压力计，应经过调节调节出口阀门开度使泵在参变量表所列的定额点上运转，欢迎新老客户采购上海龙亚品牌cdlf12-3高压多级离心泵。