

进口电动三通调节阀 进口调节阀

产品名称	进口电动三通调节阀 进口调节阀
公司名称	广州阿泰克阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国莱克品牌 型号:LIK
公司地址	广州广新路168号
联系电话	020-61131032

产品详情

德国莱克 (lik) 品牌-进口电动三通调节阀,是由dkz型直程电动执行机构和和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流)阀组成.阀芯结构为圆筒型薄壁窗口形阀芯,采用阀芯侧面导向与阀座内表面导向和上衬套导向,因此导向面积大,工作可靠.流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀工作性能稳定.

2. 三通调节阀有三通合流式调节阀(把两种流体经三通阀混合成一种流体)和三通分流式调节阀(把一种流体经三通阀分成两路流出)两种形式,它可以代替二台同时使用的二通调节阀,起分流或合流作用及两相调节配比作用.流量特性有直线性,抛物线性两种.

3. zazq,zazx型电动三通调节阀,是dkz型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一,它以ac220v电源电压为动作力,接受统一标准信号0~10ma dc或4~20ma dc,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力,流量,温度,液位等参数的自动调节控制.适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或把两种流体经三通阀合并成一种流体的工况.当公称通径dn 80mm和压差较小的场合时,分流阀可以采用同口径合流阀代替.

4. zazq,zazx型电动三通调节阀按作用模式可分;

正作用:电闭式(当电信号增大时阀位向下位移),《b型》

反作用:电开式(当电信号增大时阀位向上位移),《k型》

本系列产品广泛应用于化工,石油,冶金,电站,轻纺,造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制.

产品压力等级有pn1.6 4.0 6.4mpa ; 公称通径dn20~300mm ; 适用流体温度有-40~+450 ; 按温度高低配用不同阀盖可分常温型,高温型. 进口电动三通调节阀 主零件材料及结构图

1	阀体	wcb	cf8	cf	cf
				8m	3m
2	阀座	304	304	316	316

3	阀芯	304	304	316	316
4	导向套	wcb	cf8	cf	cf
5	阀盖	wcb	cf8	cf	cf
6	阀杆	304	304	316	316
7	填料	ptfe/ 柔性石墨			
8	弹簧	65	304	316	316
9	螺母	304	304	316	316