防滑糙面带，糙面防滑带

产品名称	防滑糙面带，糙面防滑带
公司名称	上海芸英工业皮带有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:BOLLIM 型号:齐全 宽度:50MM
公司地址	上海市嘉定区星华公路2458号
联系电话	021-52828849 13918522573

产品详情

糙面橡胶又称糙面橡皮、糙面带、胶刺皮（刺皮、粒面橡胶、粒面带、包辊皮、防滑带、糙面皮、罗拉皮等等）。NM系列糙面橡胶适用于喷水织机、喷气织机、剑杆织机、印染机和验布机的导布辊上，可用于各类织物的牵引，增大摩擦力，提高生产效率。具有不变形、不剥离、耐磨、耐油、防水、抗静电等特点。NM系列糙面橡胶的标准长度为100米，常用宽度为40mm、50mm、55mm、80mm。糙面橡胶的颜色、长度以及宽度可根据用户的特殊需要定做。

特性

采用经特殊处理的织物为骨架材料，表面压制特种花纹（糙面、粒面），广泛应用于各种辊筒的包辊；耐油、耐磨、高弹性、不变形、不剥离、牢固耐用

糙面带又称糙面橡皮、糙面带、糙面橡皮、包辊带，包辊皮，辊**，颗粒带，颗粒皮，粒面带，粒面皮，糙面皮,罗拉皮,防滑带，糙面橡胶、胶刺皮、刺皮、粒面橡胶。

糙面带适用于喷水织机、喷气织机、剑杆织机、印染机和验布机的导布辊上，可用于各类织物的牵引，增大摩擦力，提高生产效率。具有不变形、不剥离、耐磨、耐油、防水、抗静电等特点。