

广州臭氧发生器，臭氧机厂家价格

产品名称	广州臭氧发生器，臭氧机厂家价格
公司名称	广州启达环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:启达 型号:QD
公司地址	广州市白云区新市黄沙岗飞鹅工业城五栋一楼
联系电话	020-29832012 18122129015

产品详情

中型水冷型臭氧发生器

主要用途：

空气处理：

用于食品厂；用于特定物料杀菌，用于实验氧化，空气净化和杀菌，中央空调系统杀菌。用于密闭容器和管道气体熏蒸杀菌。无残留，无消耗材料，绿色环保。

水处理：

用于臭氧工程配套，中小型水处理工程配套，臭氧水杀菌液生产。自来水厂、工业水处理、循环冷却水、化工氧化、污水处理等。中型游泳池、中水回用、化工印染污水、食品加工用水、氧化工程流程等。

产品特点：臭氧发生器：内芯采用第五代介电常数达 80-85 的特殊工艺复合石英制造。设备体积小，浓度高。代表臭氧行业先进技术。管式臭氧发生器，设备性能稳定、使用寿命长、操作灵活简单。臭氧发生器内部采用特种材料，同等条件下产率是普通玻璃的 3 倍，而体积只有普通玻璃管体积的三分之一。寿命为半永久性，端头防火，阻燃，耐腐蚀。臭氧出口浓度高，可达 60mg/l 以上。

臭氧内循环水冷系统：臭氧发生器冷却采用了第三代内循环水冷系统。臭氧冷却是臭氧稳定工作的核心，一般包括水冷和风冷。而水冷效果远比风冷效果好。水冷包括第一代开放式水冷系统和第二代外循

环水冷系统。开放水冷系统缺点是水资源浪费严重，长期工作会在臭氧发生管壁上结垢，影响水冷却效果，从而影响臭氧产量。外接管路多，也影响美观。外循环水冷系统可以节约水资源，但一般体积非常庞大，水冷功耗大，占空间。qd-da系列臭氧制氧一体机采用先进的深冷技术，冷却效率是传统的3-5倍。而功耗只有传统外循环水冷系统的五分之一。外循环水冷一般温升会增加15-20度，而采用内循环水冷系统温升只增加3-5度。因而内循环水冷系统冷却效率高，功耗低，体积小，内置到设备内，整机美观，不需要到现场安装水冷系统。