

高品质铜基钎焊膏

产品名称	高品质铜基钎焊膏
公司名称	湖南新光环科技发展有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	湖南长沙高新开发区文轩路27号企业广场(麓谷钰园)A1栋5楼
联系电话	86-073189710860 18627316888

产品详情

hjcux高品质铜基钎焊膏 型号：	hjcux-1	钎焊温度范围：630 ~ 700
	hjcux-2	钎焊温度范围：680 ~ 750
	hjcux-3	钎焊温度范围：800 ~ 870
	hjcux-4	钎焊温度范围：860 ~ 950
	hjcux-5	钎焊温度范围：1030 ~ 1080
	hjcux-6	钎焊温度范围：1080 ~ 1100

铜基膏中钎剂成份及活性温度参数：

a：成份 氟化物与氟硼酸盐混合物钎剂 b：活性温度范围 500 ~ 1150

适用范围及使用特点：

hjcux-1, hjcux-2, hjcux-3焊膏均适用于各种紫铜及铜合金之间的火焰钎焊、电阻钎焊、高频钎焊及炉中钎焊。每种焊膏分为空气中钎焊和保护气氛（真空）钎焊两种型号。

hjcux-4焊膏特别适用于硬质合金的火焰钎焊和高频钎焊，焊接强度高。

hjcux-5,hjcux-6适用于碳钢，不锈钢的氨分解气氛保护炉中钎焊和真空钎焊。润湿性及流动性俱佳。

焊膏可手工涂抹于待焊处，也可用于半自动及自动模板印刷和针筒定量注射，高效简便，可定量控制焊

膏使用量，大大提高了工作效率和产品成品率，也改善了工作环境。

包装贮存及使用：

包装规格：2.5kg/桶（胶桶）；20kg/桶（胶桶）；

保质期：通风、阴凉、干燥处密封贮存，保质期为3个月；

使用注意事项：使用前搅拌均匀即可，使用完毕后须将盖子扣紧密封保存。