

# 乔锋高精度三轨线轨加工中心V-13

产品名称	乔锋高精度三轨线轨加工中心V-13
公司名称	东莞市乔锋机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乔锋 型号:V13 主轴转速:8000
公司地址	东莞市常平镇陈屋贝村
联系电话	076982286140 13751368229

## 产品详情

高精度三轨线轨加工中心v-13，x轴同时也采用单轨三滑块线轨，在相同的负载时提供更低的弹性变形量，相同外径条件下提供更高的负载能力，其高刚性，高负载的优良特性，更能满足重负载的高精度应用。全机身采用高品质米汉纳铸铁，确保永久刚性，运用数位科技的fea有限元素分析，完全呈现高刚性机身设计，快速位移时，绝佳的动静态精度表现，超宽底座且均衡的10处水平支撑，基座吸震稳重，高刚性机身确保床台快速位移时的稳定度与优良的加工精度品质，高精度三轨线轨加工中心v-13是您企业的好帮手！

### 一. 高精度三轨线轨加工中心v-13机床标准规格

1.行程x 轴行程 1300 mm

y 轴行程 700 mm

z 轴行程 700 mm

2.主轴主轴转速 8000 rpm（皮带式传动）

主轴孔锥度 锥度 bt.40

主轴鼻端至工作台距离 120-820mm

主轴中心至立柱轨面距离 770mm

3.进给x,y,z轴快速位移 24 m/24m /24 m /min

4.工作台工作台面积 1400mm × 600mm

工作台载重量 850 kg

t型槽宽 18 × 5 × 100mm

6.数控系统mitsubishi:m80

7.刀库刀库容量 24t

最大刀具外径 80mm (无相邻刀具200mm)

最大刀具长度 300 mm

最大刀具重量 6 kg

8.驱动马达 主轴马达 15kw

x轴 ac 伺服马达 3.0kw

y轴 ac 伺服马达 3.0kw

z轴 ac 伺服马达 3.0kw

9.护罩 全护罩

10.颜色 型录标准颜色

11.机床机械占用面积及高度 3550x2800x3035mm

机械约重量 9000kg

二.高精度三轨线轨加工中心v-13标准附件

主轴吹气系统

刀具冷却系列

全罩式防护罩

自动润滑系统

工作灯

调整垫块及螺栓

积屑箱

水箱

电柜热交换器

工具箱

### 三．高精度三轨线轨加工中心v-13 常用配件

序号项目制造商产地规格

1控制系统三菱日本mitsubishi: m80

2主轴马达三菱日本 15kw

3三轴马达三菱日本x\y : 3.0kw ;z 4.5kw

4主轴惟隆台湾bt40 8000rpm皮带式

5四瓣爪惟隆台湾长4、后2

6三轴滚珠丝杆上银/银泰台湾c3级 规格：40mm 螺距：16mm

7导轨hiwin台湾 x/y/z · 45/45/45mm(滚柱线轨)

8轴承abm/nsk日本25tac p4级马达端尾端60005

9联轴器bk3德国sw+j

10打刀系统中日台湾bj2a-125n15t+可调11

11风路系统结合电磁阀parrer德国4v210-08dc24v

13电气箱热交换器波英特台湾jf-8a

14切削冷却马达洛锐合资ch2-30a

15三点组合金器台湾ufr/l-03

16其他气压元件金器台湾sac-c110x

17主接触器施耐德德国3tf31 10-0xmo

18断路器施耐德德国nf-100-cmb

19继电器欧姆龙日本my2n-j240vdc

20开关电源明伟台湾nes-150-24v

21中央润滑系统永电台湾tm-302fw-t2pi

机床需以我司2014最新版高精度三轨线轨加工中心v-13产品目录为主，机床参数及配置以我司报价单为准，我们会根据您的具体情况推荐适合的机床配置，价格也略有所不同。乔锋人一直在进步，欢迎来厂试机参观高精度三轨线轨加工中心v-13。