

河北石家庄鑫国泵业供应G GH型砂砾泵

产品名称	河北石家庄鑫国泵业供应G GH型砂砾泵
公司名称	石家庄鑫国泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫国泵业 型号:G型砂砾泵
公司地址	河北省石家庄市藁城区南董镇河西营村西300米 (注册地址)
联系电话	13313110976

产品详情

砂砾泵|石家庄渣浆泵|鑫国渣浆泵|厂家在直销渣浆泵

型号意义：例如：6/4d-g（或gh）

6-泵吸入口直径（英寸）

4-泵吐出口直径（英寸）

d -托架形式

g -砂砾泵

g(或gh)型砂砾泵主要用于同于颗粒太大以至于一般渣浆泵不能输送的强磨蚀物料连续输送。适用于挖泥船挖泥，疏浚河道、采矿及金属冶炼爆渣的输送等。

其中gh型为高扬程砂砾泵。

泵采用了以卡带连接的单泵壳结构，过流通道宽畅。

其过流部件采用了硬镍、高铬等耐磨材料。

砂砾泵的吐出口方向可在360°的任何一个位置，具有安装使用方便，汽蚀性能好，抗磨蚀等优点。

结构：均为卧式、单泵壳结构的离心泵。采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置，安装使用方便。轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间

隙，维修时可整体拆除。轴承采用油脂润滑。

材质：过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。

使用：泵流道宽敞，汽蚀性能好，效率高，耐磨蚀。主要用于由于颗粒太大以致于一般渣浆泵不能输送的强磨蚀性物料连续输送。适用于挖泥、吸砂砾、疏浚河道、河道采砂及金属冶炼爆渣输送等。

轴封形式：填料密封、付叶轮密封、机械密封。

传动方式：v型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速机传动、液力耦合器传动、变频驱动装置，可控硅调速等。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。

应用领域：用于输送强磨蚀、大颗粒的渣浆。如：采矿、金属冶炼爆渣的输送、泥船挖泥、疏浚河道等。

参数：

型号	出口直径mm	转速r/min	流量 m ³ /h	扬程m	效率(%)	配带电机kw	叶轮
6/4d-g	100	600	36.00 108.00 180.00	9.00 8.20 7.00	50	y160m1-8 4kw y160l-8 7.5kw y180l-8 11kw	378
6/4d-g	100	800	57.60 129.60 194.40	16.40 15.50 14.00	50	y180l-6 11kw y180l-6 15kw y200l2-6 22kw	378
6/4d-g	100	1000	79.20 151.20 216.00	25.00 24.50 23.00	50	y200l2-6 22kw y225m-6 30kw y250m-6 37kw	378
6/4d-g	100	1200	100.00 165.60 237.60	36.80 36.00 34.00	50	y225s-4 37kw y250m-4 55kw	378
6/4d-g	100	1400	72.00 129.60 187.20	51.00 50.60 49.50	50	y225m-4 55kw	378
8/6e-g	150	800	133.20 252.00	15.00 13.00	60	y180l-6 15kw	403

			360.00	10.00				y200l2-6 22kw y225m-6 30kw	
8/6e-g	150	1000	144.00 288.00 424.80	24.00 20.90 16.50	60			y225m-6 30kw y280s-6 45kw y280m-6 55kw	403
8/6e-g	150	1200	165.60 342.00 504.00	36.00 30.90 24.30	60			y225m-4 45kw y280s-4 75kw y280m-4 90kw	403
8/6e-g	150	1400	216.00 396.00 576.00	48.20 42.00 33.50	60			y280s-4 75kw y280m-4 90kw y315s-4 110kw	403
10/8f-g	200	500	216.00 352.80 489.60	12.50 12.00 10.80	60			y250m-8 30kw y280m-8 45kw	565
10/8f-g	200	600	244.00 432.00 594.00	18.00 17.10 15.50	60			y280m-8 45kw y315s-8 55kw y315m-8 75kw	565
10/8f-g	200	700	237.60 468.00 684.00	24.80 23.70 21.40	60			y315m-8 75kw y315l1-8 90kw y315l2-8 110kw	565
10/8f-g	200	800	306.00 540.00 792.00	32.00 31.00 28.00	60			y315m-6 90kw y315l2-6 132kw js126-6 155kw	565
10/8f-g	200	900	349.20 612.00 882.00	40.50 39.20 34.80	60			y315l2-6 132kw js126-6 155kw js127-6 185kw	565
10/8s-gh	200	600	388.80 630.00 810.00	32.00 30.00 28.00	60			y315m-8 75kw y315l1-8 90kw y315l2-8 110kw	711
10/8s-gh	200	700	443.00 731.00 943.00	43.20 40.80 38.00	60			y315l2-8 110kw y315l2-6 132kw js128-8 155kw	711
10/8s-gh	200	800	504.00 839.00	56.50 52.80	60			js127-6 185kw	711
12/10g-g	250	400-850	360-1200	12-60	65			600	667
14/12t-g	300	300-700	700-2700	8-70	65			1200	864
8/6f-gh	150	500-1100	520-900	18-80	70			260	610
10/8s-gh	200	500-950	750-1300	20-75	70			560	686

12/10g-gh

250

350-700

1400-2700

10-60

70

600

915