

仿云石灯 透光石灯 云石灯具

产品名称	仿云石灯 透光石灯 云石灯具
公司名称	进丰灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进丰
公司地址	广东省中山市古镇镇曹三竹围工业区进丰灯饰
联系电话	0760-86105165

产品详情

仿云石灯 透光石灯 云石灯具 进丰灯饰----中国云石灯饰第一品牌

仿云石灯，透光石灯和云石灯具我们都可以做，各有优势，随您选择! 仿云石灯分类：

按灯具分类，可分为仿云石灯，透光石灯，云石灯具等。

按材质分可分为仿云石灯，透光石灯，云石灯具。仿云石灯的特点：1、密度低：8-12kg/m²（与天然石材相比）、仿云石灯硬度高、耐油耐脏耐腐蚀。板材不变形，防火抗老化，无辐射、抗渗透等，可根据需求随意弯曲，无缝粘接。

2、物理特性：透光石灯主要原材料为高分子树脂（液体），最大尺寸长边不超过3.2m，短边不超过1.3m。因其材质特点厚度不可小于6mm，最厚可达到30mm。具有强度高、抗老化、吸水率低、无污染、无辐射、安装方便不易破碎的特点。3、方便清洁：仿云石灯安装后重量为天然石材1/4左右，能较大幅度减轻建筑物自重，安装简便施工环境整洁4、易加工：

使用木工锯、透光石灯瓷砖锯、石材锯、角磨机均可进行切割，钻孔使用手提电钻即可。

易拼接：与一般人造石操作方法一致，胶水使用透光石专用胶水，拼接方盒可达无缝效果。

做烤弯专用板材，可把板材均匀加热后进行热弯加工。安装仿云石灯应该注意的问题：1、

仿云石灯的光源必须选择冷光源，如t4、t5、t8、led等，不可使用热光源，以免受热变形；2、

为了保证光源照射后仿云石灯的板面亮度均匀，光源需至少离透光石板面100mm以上。

吊顶安装方案：现场布局情况：天花顶有水泥柱，内装龙骨，透光石与龙骨用广告钉固定。

规格：仿云石灯的透光石每块尺寸宽度不大于1000mm 仿云石灯 透光石灯 云石灯具