

地下室垫层回填轻集料混凝土 大城云翔

产品名称	地下室垫层回填轻集料混凝土 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

轻集料混凝土叫做干拌复合轻集料混凝土，轻质混凝土，轻骨料混凝土，复合轻集料混凝土，聚氨酯复合轻集料。

干拌复合轻集料混凝土的作用：楼地面垫层用轻集料混凝土，屋面垫层找坡找坡轻集料，轻集料混凝土主要应用于楼顶保温、楼顶找坡垫层，建筑基坑回填等，保温效果透气性好，减轻了建筑物的载荷，是目前国内受欢迎的新型保温材料。

干拌轻集料混凝土施工方法：复合轻集料混凝土基层处理：在铺设复合轻骨料垫层之前将楼板基层进行处理，把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉，用钢丝刷刷掉水泥浆皮，然后用扫帚扫净。
找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出垫层标高，有条件时可弹在四周墙上。
复合轻集料混凝土搅拌：先将适量水加入搅拌机中，然后加入一袋预拌垫层粉料，搅拌成均匀料浆再加入一袋复合轻集料，再继续搅拌形成均匀的拌合物，即可施工。
铺设、振捣或滚压：铺已搅拌好复合轻骨料垫层，用铁锹将垫层铺在基层上，以已做好的找平墩为标准将灰铺平，比找平堆高出3mm,然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时，可随铺随用铁锹和特制木拍板拍压密实，并随即用大杠找平，用木抹子搓平或用铁滚滚压密实，全部操作过程要在3h内完成。