

2吨燃油蒸汽锅炉价格、燃气蒸汽锅炉

产品名称	2吨燃油蒸汽锅炉价格、燃气蒸汽锅炉
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:银晨 型号:WNS2-1.25-Q
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

产品详情

产品简介： wns型燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。主要特点：1、整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型，符合快装出厂条件。本产品出厂时由三大部分组成；锅炉主机、烟囱及管路系统，其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕，主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥，运至现场将主机

和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。大大缩短了安装周期，且可保证产品质量。

2 设计性能先进。 该锅炉主机属整体结构，燃烧器装配在前烟箱盖上，本体主要布置受热面和燃烧室部分。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，炉胆采用偏置波形炉胆，保温层选用新型轻质隔热保温材料，外包装采用彩色薄板，外形包装为长方体，使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感。

该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体，不须另做基础。

3、水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情况下，可以安全运行。

4、配套辅机齐全，综合技术性能先进。 锅炉的工作过程：

燃料由外界气源进入燃烧器通过自动调节、自动点火功能产生高温火焰，由炉胆前端进入燃尽室内，在燃尽室后部上侧进入对流受热面，经由前烟箱体上部进入第二对流受热面从后烟箱后部离开锅炉到囱排入大气。若因调风不适当产生烟尘可分别沉降在前、后烟

箱体、燃尽室内，打开检查门可全部清理。工质通过受热产生饱和蒸汽由主汽阀输出至运行系统。

辅机安装： 、燃烧机、给水泵的安装，安装前应按照供货清单进行开箱检查，当确认实物与供货清单相符且检查合格后方可进行安装。安装后检查有无卡住、漏风等缺点。最后接通电源试车，检查电机转向是否正常，有无摩擦振动现象、电机温度是否正常。联接的烟风道，如果与设计图样不一致，长度、弯头、截面积变化较大时，应重新设计烟风阻力，校对鼓、引风机的流量、压头，满足锅炉的实际需要。5、烟囱的安装： 、烟囱安装时法兰间应垫嵌石棉绳，并用吊垂线的办法检查烟囱的垂直度。如有偏差可在法兰连接处垫平校正。

、拉线（钢丝绳）用法兰螺栓拉紧，注意三根钢丝绳的松紧程度应大致相同。

、根据环境和当地部门的要求，可以缩短或加高烟囱的高度。6、锅炉管道仪表的安装： a、水位表与

- 锅筒正常水位线标高偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。应准确标明最高安全水位、最低安全水位和正常水位的标记。
- b、水位表应有放水阀门（或放水旋塞）和接到安全地点的放水管。
 - c、压力表应装在便于观察和吹洗的位置，并防止受到高温、冰冻和震动的影响。
 - d、压力表应有存水弯管，压力表与存水弯管之间应装有旋塞，以便吹洗管路，卸换压力表。
 - e、刻度盘面上应标有红线，表示锅炉工作压力。

太康银晨锅炉厂是国家定点省级企业,企业通过了is09001全面质量体系认证.专业生产蒸汽锅炉,热水锅炉,导热油炉,热风锅炉,全自动燃油燃气锅炉以及各种压力容器等.其产品以卓越的品质赢得海内外客户的认可.官方网址：www.ycglc.cc；统一销售电话：0394-6897687。地址：河南太康县产业集聚区
全国统一销售热线：0394-6897687 手机：13939455505 传真：0394-6897687 企业qq：1874050064 邮箱：ycglc@163.com 官方网站:<http://www.ycglc.cc> 太康银晨锅炉有限公司 诚信经营!品质卓越!服务一流!