

# 润滑PA66日本旭化成1330G低摩擦尼龙工程塑料

产品名称	润滑PA66日本旭化成1330G低摩擦尼龙工程塑料
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	性能:高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 型号:1330G 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

物理性能	干燥	调节后的	单位制
比重	1.50	--	g/cm
收缩率			
横向流量	0.70	--	%
流量	0.40	--	%
吸水率			
饱和, 23 ° C	--	1.4	%
平衡, 23 ° C, 50% RH	--	1.4	%
硬度	干燥	调节后的	单位制
洛氏硬度			
M 计秤	95	80	
R 计秤	118	--	
机械性能	干燥	调节后的	单位制
拉伸模量 (23 ° C)	14900	11500	MPa
拉伸应力			
断裂, 23 ° C	221	160	MPa
--	230	160	MPa
伸长率			
断裂	2.5	4.0	%
断裂, 23 ° C	2.0	4.0	%

---

**弯曲模量**

--	13000	9500	MPa
----	-------	------	-----

23 ° C	13100	10600	MPa
--------	-------	-------	-----

---

**弯曲强度**

--	360	250	MPa
----	-----	-----	-----

23 ° C	352	261	MPa
--------	-----	-----	-----

---

抗泰伯磨耗 (1000 Cycles)	--	19.0	mg
---------------------	----	------	----