

替代和柔耐酸碱耐辐射耐侵蚀PUR电缆

产品名称	替代和柔耐酸碱耐辐射耐侵蚀PUR电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

项目详情

零件号

22818

商品描述

增量反馈电缆-C-PUR 橙色 (4x2x0.25+2x1) mm

外径 毫米 (大约)

8.8

铜重量kg/km

65.2

重量 公斤/公里 (大约)

105.0

铜基欧元/100公斤

150

VPE/米

100、500、1000

提供定长切割服务

是的

EAN/GTIN

4060892147814

海关税则号

85444995

技术数据

温度范围 灵活 -30 ° C 至 +80 ° C

固定 -40 ° C 至 +80 ° C

标称电压 250伏

测试电压 磁芯/磁芯 2000伏

测试电压 芯/屏 1000伏

耦合电阻 大限度。 250欧姆/公里

小弯曲半径 柔性 10x 外径

固定 5x 外径

细节

电缆结构

裸铜线，超细绞合，符合。符合 DIN VDE 0295 cl.6 / IEC 60228 cl.6

芯线绝缘：PP

零件号 22847 单对或单芯铜屏蔽和 PETP（聚对苯二甲酸乙二醇酯）护套

核心标识：参见下面的数据表

单芯或成对绞合在具有zuijia绞距的层中（成对部件号 22818）

抓绒包裹

排流线

镀锡铜编织网，约。85% 覆盖率

特殊 PUR 外护套，哑光

护套颜色：参见数据表

特性

特殊PUR外护套低附着力

高耐磨性和抗缺口性满足高要求

制造过程中使用的材料不含镉、不含硅酮，并且不含对清漆润湿性能有害的物质

耐：油、脂肪、酸、碱、液压液、氧气、臭氧、紫外线辐射、水解、微生物侵蚀、水和风化作用