

# 信越G-40M耐高温硅酮润滑脂轴承齿轮防锈密封润滑油

产品名称	信越G-40M耐高温硅酮润滑脂轴承齿轮防锈密封润滑油
公司名称	深圳市东丽电子材料有限公司
价格	450.00/瓶
规格参数	品牌:信越 型号:G-40M 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区万科星辰3栋A座501
联系电话	27211741 18123736615

## 产品详情

### 产品介绍

以特种硅酮油为基础油，并添加一定比例的增粘剂、抗氧化剂等添加剂精制而成。与普通高温润滑脂不同的是信越G-40M可在大幅度温度范围内使用，其热氧化稳定性、耐水性极优，且不起化学变化，一般机械都可以使用。可以用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用等。

### 特点:

耐高温 热氧化性 耐水性优

### 产品参数

品名	G-30M	G-40M
项目		
外观	灰白色油脂状	米色油脂状
比重	1.0	1.05
浓度	25 /JIS · 混合	240 ~ 280*1
滴点	JIS K2220 200以上	200以上

( )			
离油度 (%)		2.3*1	5.2*2
挥发率 (%)		—	0.2*2
氧化稳定性	JIS K2220	0.03	0.01
耐水性 (%)		1	1
运转稳定性10		400 (高)	360 (高)
低温转矩值	MIL-L-15719A	1秒 (-60 )	5秒以下 (-20 )
低温转矩值/起动转矩值/运转转矩值	JIS K2220	2710/950(-60 )	850/470(-20 )
游离酸或游离碱	BTB	中性	中性
使用温度范围 ( )		-60 ~ +180	-30 ~ +200

G-40M润滑油特别适合高温状态下密封型轴承润滑。并具有适合美国标准MIL-L-15719A的性能，润滑油硬度有L、M、H3种。