

2吨手烧蒸汽锅炉价格，生物质锅炉，燃煤锅炉

产品名称	2吨手烧蒸汽锅炉价格，生物质锅炉，燃煤锅炉
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	96000.00/台
规格参数	品牌:银晨 型号:DZH2-1.25-AII
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

产品详情

dzh蒸汽锅炉适用范围:dzh型蒸汽锅炉适应烤漆房、烘干箱、烘干塔烤漆流水线等用途。特别适用于城市小区集中供热，工业生产、企事业单位、学校、酒店宾馆、洗浴中心等需求采暖、热水和蒸汽的场所。dzh蒸汽锅炉产品概述: 该系列锅炉采用固定、活动炉排两种燃烧方式，配套辅机有鼓风机、引风机、配电柜、除尘器、全自动水处理，该系列炉型价格适中，可满足不同用户的需求；由于该锅炉辅机较少，因而机械故障率低，减少维修费用、操作简单、省时省料；是比较实用、较为经济的炉型。该炉不但可以燃二类烟煤，同进可以燃用木柴

(木糠)、木质工业废料，环保效益好；该系列产品是中、小型用汽单位进行锅炉选型的首选；

dzh蒸汽锅炉主要特点: 1.进煤方式有液压推动、手动、链条传动三种。

2.外形美观：采用耐热保温材料和高级彩板外包装。即保温节能，又美观大方。

3.操作简单：一次加煤可运行数小时，用户可享有如同电厂一样的24小时供暖。

4.节能经济：结构合理，采用绝热燃烧，燃烧效率高，节能明显，燃料费用底。

4.节省投资：无鼓、引风机费用投资，节省电费，产品均采用快装出厂、安装方便。

5.环保达标：采用上燃机理设计，达到燃煤锅炉的烟尘排放标准，可在一类环保地区使用，无噪声扰民。

升火：1.锅炉在升火前应进行全面检查（包括有关附件管道）关闭排污阀，打开压力表旋塞让锅炉内空气可以排出。2.将已处理的水缓缓注入锅炉内，进水温度一般不高于40℃，当水位达到水位表最低位置时关闭给水阀，待水位稳定后，观察水位有否降低，然后补充到正常水位。3.升火时，开启引火门，在炉排前端放置木柴等引燃物（严禁铁钉带入）引燃，开大烟气调节门，增强自然通风，引燃物燃烧后，调小烟气调节门，间断的开启引风机，待引燃物燃烧旺盛后开始手工填煤，在观火孔处观察着火情况，适当进行拨火，待煤能连续着火后，调节鼓、引风量，炉膛负压维持在0.1-0.2兆帕，使燃烧逐渐正常。4.升火时温度增加不宜太快，避免各部分因受热不均而产生过大的热应力，影响锅炉寿命，初次升火从冷炉到蒸汽压力升至工作压力的时间以3-4小时为宜，以后升火时除有特殊情况需急用气外，冷炉不短于2小时，热炉不少于1小时。

5.升火后应随时注意锅内水位，因为加热后水位线上升，如超过最高水位线时应排污。6.当开启的一只安全阀内冒出蒸汽时，即应关闭安全阀，并冲洗压力表、弯管和水位表，当蒸气压升到0.2-0.3兆帕时，检查人孔盖及手孔盖以及排污阀是否渗漏，如有渗漏现象拧紧螺栓。7.当锅内气压逐渐升高时，应注意锅炉各部件有无特殊响声，如有应立即停炉检查，解除故障后方可继续运行。供汽：当dzh蒸汽锅炉锅内气压接近工作压力，准备向外供汽，供汽前锅内水位不宜超过正常水位，供汽时炉内燃烧稳定。供汽时应将总汽阀缓缓开启，让微量蒸汽进行暖管，同时将管路上的泄水阀开启，泄出

冷凝水，暖管时间根据管道长度、直径、蒸汽温度等情况决定，一般不少于10分钟，暖管时应注意管道的膨胀和管道支架的情况，如发现有不正常的情况应立即停止暖管，并消除故障和缺陷，待管路已热，管路上冷凝水逐步减少后，方可全开总汽阀。开启时应缓慢进行，同时注意锅炉各部件有否特殊响声，如有应立即检查，必要时停炉检查。总汽阀安全开启后，应将总汽阀手轮退还半圈，以防热胀后不能转动等缺点，锅炉供汽后应再一次检验附属零件、阀门、仪表有无漏汽情况，工作是否正常，为了防止吊水（蒸汽带水）在任何情况下勿使水位超过水位计玻璃板，同时总汽阀全开后，为防止热胀冷缩应回关1圈，在燃烧稳定情况下即可达到额定出力。

地 址：河南太康县产业集聚区 全国统一销售热线：0394-6897687 手 机：13939455505 传
真：0394-6897687 企业qq：1874050064 邮 箱：ycglc@163.com 官方网站1:<http://www.ycglc.cc>
官方网站2:<http://www.ycgl888.com> 河南银晨锅炉有集团 诚信经营!品质卓越!服务一流!