

道康宁1-2577/2577LV三防胶线路板防潮绝缘胶披覆敷型涂料PCB保护

产品名称	道康宁1-2577/2577LV三防胶线路板防潮绝缘胶披覆敷型涂料PCB保护
公司名称	深圳市东丽电子材料有限公司
价格	280.00/千克
规格参数	品牌:道康宁 型号:1-2577/2577LV 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区万科星辰3栋A座501
联系电话	27211741 18123736615

产品详情

道康宁1-2577敷形涂料是一种透明的硅酮树脂,具有良好的高频和低频介电性质,其中典型应用:厚膜电路系统,多孔基材及印刷电路板的涂层7单组分、透明、中等粘度敷形涂料,固化后具有坚固的、耐磨损的表面,UL94V-0,MIL认可,防潮绝缘用,主要用于PCB板披覆防潮。产品特点:

它易于喷涂、浸涂、刷涂或浇涂,室温固化或加入催化剂快速热固化。透明,具有良好的粘结性,-60~200℃下稳定且有弹性,含紫外线荧光剂,具有优良的介电特性。

与以往常用的硅酮树脂相比具有更好的抗热冲击性能。道康宁dc1-2577同时它还具有很好的耐湿性,以及用于太阳能装置时的优良的光传输能力。固化后的涂层具有良好的耐气候性和抗紫外线能力。固化后有良好的电学性质·易于采用喷涂、浸涂、刷涂或浇涂·可选用室温固化或加热固化、抗燃

,列入mil-1-46058c的优质产品名单(qpl):绝缘化合物,

电气的(用于印刷线路板组件的涂覆)在-65℃~200℃的很宽的温度范围内保持柔性·易于修复·

道康宁dc1-2577含有紫外线指示剂,以便于在紫外线下进行检查

产品属性:

颜色	透明的	绝缘强度	400伏/密耳
绝缘率(100Hz)	2.74	绝缘率(100kHz)	2.74
耗散因数(介质损耗角)(100Hz)	0.0042	耗散因数(介质损耗角)(100kHz)	< 0.0002

硬度 - A	80 邵氏硬度 A	温度范围	-45 to 200 摄氏度
粘度	950 mPa.s	体积电阻系数	5e+013 欧姆-厘米