

钢丝编织胶管，耐高温大口径胶管

产品名称	钢丝编织胶管，耐高温大口径胶管
公司名称	衡水晟泰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北景县开发区
联系电话	0318-4298989 13780488050

产品详情

我们生产出来的钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、或或层钢丝编织增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。这种的钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、www.hsshengtai.net 注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性

油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

注：本企业钢丝编织胶管参照gb/t3683-1992标准设计制作，并可根据要求制作iso/dis1436-1985，din20022及sae100riat，sae100r2at标准胶管，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。www.hsshengtai.net

工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品特点，胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。承压力高，脉冲性能优越。管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。

5.钢丝编织胶管长度大， 32以上定尺为20米， 25以下可连达十米甚至百米以上。

我们金通本公司生产的高压胶管总成全部采用优质钢丝编织胶管，大口径胶管，耐高温胶管或钢丝缠绕胶管及胶管接头还有波纹金属软管和不锈钢金属软管，经专用设备扣压而成。还可以根据用户需要可选择优质碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等，接头形式及螺纹严格参照国标公制（jb1891-1900-77）、美制标准、英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，安全系数高，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。