

# 碳化水素减压真空清洗干燥机

产品名称	碳化水素减压真空清洗干燥机
公司名称	北京然斯康波达科技有限公司
价格	936000.00/台
规格参数	品牌:波达
公司地址	北京市房山区良乡镇下禅坊村西区41号
联系电话	010-52837782

## 产品详情

### 碳化水素减压真空清洗干燥机

该机是替代ods环保型清洗机，对清洗电脑hdd部品设计、制造，去除附着在工作表面的油污、灰尘、达到洁净、防锈之目的。

#### 特点

采用独特的真空蒸汽清洗+真空干燥系统，不但被清洗物体表面干净，而且干燥性极佳；

清洗液经脱气后，超声空穴作用增强，清洗能力大幅提高；

蒸汽清洗+真空干燥过程是在真空中进行，安全性能非常好；

蒸汽清洗、干燥和蒸汽回收分二阶段进行，清洗液消耗量小，运行成本低。

能吸出盲孔、狭缝以及零件之间的空气，使清洗液容易流入增强清洗能力。

可以将清液加热至闪点以上，使清洗液对污垢的溶解力倍增。

在清洗工序中，利用高温清洗液传递给被洗零件均衡热量，使干燥工序得以顺利进行。

在真空状态下，溶液沸点下降，蒸发速度加快；同时，因迅速形成真空，使附着在物体上溶剂一同挥发。

设备采用了独特的真空清洗+真空干燥系统。设备主要由气缸垂直升降机构、平移气缸机构、抛动机构、旋转装置、真空清洗装置、真空干燥机构、自动过滤装置、三菱plc控制系统、自动报警系统，脱气装置、真空蒸馏回收机、抽排风系统等组成。需要冷10hp风冷式冷水机。采用碳氢水作清洗剂。本机设计先进，结构合理，操作方便是目前工业清洗行业中最环保自动化最高清洗效果最好的清洗设备。

清洗工艺流程为：（七个头一起搬送下道工序）（上料）输送滚道自动进料 纯水超声粗清洗 真空脱水置换 碳氢脱气超声清洗 真空超声清洗 真空超声清洗 真空干燥 输送滚道自动送出（下料）

主要技术参数： 电源电压：三相五线制 /200v、50hz、37.5kw

10hp冷水机：9kw 超声总功率：1200w × 3 循环能力：20l/min

蒸馏量：100l/min 蒸汽性能：15kpa 过滤精度：10  $\mu$ m（逐级提高）

制作主要材质：sus304不锈钢 外形尺寸：6000 × 3000 × 2340mm (l × w × h)

设备总重量：约6000kg

适用范围：电脑硬盘hdd部品、汽车五金零部件等

典型用户：ddk有限公司