

# 天津厂家促销快速卷帘门

产品名称	天津厂家促销快速卷帘门
公司名称	北京京达门业有限公司
价格	15800.00/樘
规格参数	品牌:京达 型号:JD-01 材质:PVC基布
公司地址	北京市大兴区双河南里5号楼2单元301室
联系电话	010-51266185 13501065466

## 产品详情

### 适用环境：

车库、食品、电子、纺织、医药、印刷、化工、物流仓储、洁净车间，商场、包装、车间通道等开启关闭频率较高的工作环境。对防风、防尘、保温、降噪、恒温恒湿、隔离异味、节约能源等具有明显效果。

### 控制系统：

主要部件由欧姆龙、三菱、海利普等可编程控制器及安川、三菱、海利普等变频器组成。并通过增量式旋转编码器、机械行程限位及绝对值编码器等方式精确定位。可外接多种辅助设备,并可与其他设备联动。

### 安全措施：

低压24vdc控制、红外线安全保护（或光幕）、防撞柱、透视窗、手动摇把、门帘运行警示灯闪烁或声音警示、压力气囊等。

### 启闭速度：

开启速度0.5-1.5米/秒，关闭速度0.3-1.2米/秒（根据实际使用环境，可通过变频器调节）

框架材质：

a:采用冷轧钢板冲压成型，经过多道工艺处理后静电喷涂防锈。

b:采用高超强度抗氧化铝合金型材门框。

c:不锈钢板材冲压、折弯成型。

动力性能：

ip55 50hz旭日环照快速门专用电机、中日合资aew电机或德国著名品牌sew电机及abb电机等品牌，电源电压为220v或380v。功率为0.75-5.5kw。断电制动，手动制动释放；制动电压220v。（根据门体大小匹配）

最大使用尺寸：

6000mm\*6000mm

使用频率：

启闭次数为800-1200次/天。

门帘材质：

法国进口门帘、高强度环保型聚酯纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度0.8mm-2.0mm，防腐，防盐、防紫外线；颜色多种颜色可选，色牢度7-8级；抗撕裂度：600n/600n(经/纬);拉伸强度：4000/3500(经/纬)n/5cm；适合温度：—40 -+70；抗风载荷：180n/m<sup>2</sup>；防火等级：欧洲标准din 75200（b-s2，d0，t1）。也可选用pvc高透明软玻璃，厚度为1.0mm-2.0mm（旭日环照专用为1.3mm），或pvc半透明网格加筋布。

透视窗材质：

采用pvc高透明软玻璃，厚度为1.0mm-2.0mm（旭日环照专用为1.3mm），或pvc半透明网格加筋布。形状为整排、椭圆、或长方型

密封性能：门帘底部装有u型pvc基布制作的气隔布或橡胶密封条，与略有不平整地面紧密结合。门框两侧配有密封毛刷或橡胶密封条，有效起到防尘、防虫等功效。

抗风材质：

铝合金抗风肋筋、抗风管、旭日环照高强度抗风肋筋，分段连接易于更换。

抗风能力：13.8m/s（6级）

控制方式：按钮、雷达、地磁环、无线遥控、刷卡、指纹、光电、拉绳、ab门互锁以及组合式等开启方式。

应急开启：配有停电应急手动摇把，或将帘布割断（非紧急情况下请勿使用）。