

现货供应PA66 A 222 罗地亚 热稳定性 尺寸稳定性 中等粘性

产品名称	现货供应PA66 A 222 罗地亚 热稳定性 尺寸稳定性 中等粘性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 A 222 性能参数:热稳定性 尺寸稳定性 中等粘性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

添加剂
特性

热稳定剂
Heat Stabilized - Inorganic

用途

快的成型周期

良好的流动性
工业应用

机构评级
RoHS 合规性
外观

连接器

消费品应用领域
EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规
黑色

形式
加工方法
多点数据

自然色
粒子
注射成型
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

树脂ID (ISO 1043)
物理性能干燥调节后的单位制测试方法

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
PA66
1.14

吸水率

nbsp; 23 ° C, 24 hr 1.1

平衡, 23 ° C, 50% RH 2.9

机械性能干燥调节后的单位制测试方法 3600

拉伸应力

屈服, 23 ° C 90.0

断裂, 23 ° C 90.0

拉伸应变

屈服, 23 ° C 5.0

断裂, 23 ° C 20

弯曲模量 (23 ° C) 3000

弯曲应力 (23 ° C) 125

简支梁缺口冲击强度的单位制测试方法	4.5
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	4.0
热变形温度调节后的单位制测试方法	75.0
熔融温度	263