

现货销售不锈钢席型网 40-3000目

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 现货销售不锈钢席型网 40-3000目 |
| 公司名称 | 安平县盛隆鑫丝网有限公司 |
| 价格 | 58.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:创鑫 型号:各种型号 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县工业园东区 |
| 联系电话 | 0318-7966600 13171761090 |

产品详情

品牌：创鑫

丝径：0.018（mm）

孔径：0.003（mm）

规格：1米到6米

目数：40-3000目

材料：不锈钢丝(也可采用低碳钢丝、镍丝、黄铜丝、聚酯丝)。

编织工艺及特点：分为平纹编织、斜纹编织、竹花编织、反差编织，主要用于气体、液体过滤和其它介质分离用。具有过滤性能稳定、精细等特点。

简单用途：用于航天、石油、化工、啤酒、机械等行业。

具体用途：

不锈钢网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤，石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网，气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢丝、镍丝、黄铜丝为材料。金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列，有平纹编织，斜纹编织，平纹荷兰编织，斜纹荷兰编织，反向荷兰编织五种方法。不锈钢网的规格5目--630目。安平县是著名的“丝网之乡”有多年的丝网生产经验有着多家不锈钢网生产企业,生产的不锈钢网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。

平织密纹：

径丝间的孔径大，纬丝相对细一些，之间的孔径也小，这种织法具有更大的强度和更小的网孔，主要用作滤布，网孔的形状和位置有助于保留很小的微粒，增进滤饼的形状。

斜织密纹：

结合了平织密纹和斜织的特点，纬丝与相邻的每两根径丝上下交错，在一个方向上形成细孔，另一个方向上形成粗孔，采用这种织法的网比平织密纹网能够承受更大的载荷，具有比斜织网更小的网孔，常用于过滤较重的材料。

斜纹密纹网（席型网）

| 型号 | 目数 | 线径 | 通过粒度 |
|-------|----------|-------------|------|
| 80II | 20*250 | 0.28*0.2 | 38 |
| 120II | 30*300 | 0.25*1.8 | 36 |
| 200II | 50*500 | 0.14*0.11 | 34 |
| 320I | 80*700 | 0.11*0.08 | 32 |
| 320II | 80*780 | 0.10*0.07 | 30 |
| 360 | 90*780 | 0.10*0.07 | 25 |
| 400I | 100*780 | 0.10*0.07 | 22 |
| 400II | 100*900 | 0.10*0.063 | 20 |
| 500 | 120*1100 | 0.07*0.05 | 17 |
| 630 | 150*1400 | 0.063*0.04 | 16 |
| 650 | 165*1400 | 0.07*0.04 | 14 |
| 685 | 180*1800 | 0.063*0.032 | 13 |

| | | | |
|-------|----------|-------------|----|
| 795I | 200*1400 | 0.07*0.04 | 12 |
| 795II | 200*1800 | 0.05*0.032 | 10 |
| 850 | 210*1900 | 0.045*0.03 | 10 |
| 1000 | 250*2000 | 0.045*0.028 | 8 |
| 1125 | 280*2200 | 0.036*0.026 | 7 |
| 1200 | 300*2200 | 0.036*0.026 | 6 |
| 1250 | 325*2300 | 0.035*0.025 | 5 |
| 1600 | 400*2800 | 0.03*0.018 | 3 |

以上规格均有现货，特殊规格可加工定做！

手机：13171761090 齐肖雄

电话：03187966600

邮箱：jane55@live.cn

传 真：0318 -7989698

地 址：中国 河北 安平县 安平县工业园东区

邮 编：053600

公司主页：<http://apslx.1688.com>