

# HYA市话电缆 HYAT市话电缆 HYA53市话电缆 HYV市话电缆

产品名称	HYA市话电缆 HYAT市话电缆 HYA53市话电缆 HYV市话电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

市话电缆型号及名称：HYA——铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市话电缆 HYAC——铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市话电缆 HYAT——铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市话电缆 HYA53——铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护层单层综包轧纹钢带铠装聚乙烯套市话电缆 市话电缆用途：HYA型、HYAC型市话电缆是为交换区、中继干线而设计的市话电缆，可用于传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号，也可用于传输2048kbit/8的数字信号或150KHz以下的模拟信号。HYA型市话电缆主要用于管道敷设，也可用于架空，但需要用吊线，HYAC型电缆只适用于架空，无需用吊线和挂钩。HYA53型市话电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区直埋敷设。使用温度均为：-30 ~ +60。市话电缆产品结构：导线：符合GB3953规定的TR型软圆铜线，其标称直径为：0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9mm。绝缘：绝缘级高密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线按照全色谱颜色，识别标明，绝缘颜色符合GB6995.2规定。对绞：把两根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成对，以最大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯：由若干个基本单位或超单位绞合而成，每个单位都用规定色谱扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电加有1%预备线对，但最多不超过6对。缆芯包带：用非吸湿性带绕包锁芯。铝塑粘结综合护套：屏蔽：用0.30mm厚的双面涂塑铝带，纵包于缆心包带之外，两边搭接大于6mm并粘合在一起，400对以上采用轧纹纵包。护套：黑色低密度聚乙烯 识别和长度标记：电缆表面印有\*性识别标记，标记间隔1米，标记内容有：型号、规格、厂名、商标、制造年份及计米。市话电缆技术要求：根据邮电部颁布YD/T322—1996标准要求。