

# 压敏胶带热老化后剥离强度检测

产品名称	压敏胶带热老化后剥离强度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

### 1. 目的Purpose

本程序规定了胶带的剥离性能测试的基本方法。

### 2. 范围Scope

适用于胶带的剥离性能测试。

### 3. 测试项目：压敏胶带热老化性测试

样品描述：压敏胶带

测试方法：GB/T 2792-2014 方法1

测试条件：

测试条件：80 ± 1 ， 168h 将试样粘贴在测试板上 1min内测试

试样宽度：25mm

测试速度：5mm/s

实验室环境条件：23 ± 2 ， 50 ± 5 % RH

测试结果：

测试项目	测试结果，N/25mm	客户要求	结论

	1#	2#	3#	4#	5#	平均值		
180° 剥离强度 (对钢板)	6.1	6.8	6.7	6.9	6.7	6.6	> 5.0N/25mm或材料破碎	合格

备注：

1. 测试试样从样品中裁取。
2. 测试前先撕开保护膜。

测试照片：

检测设备：

设备名称

电热鼓风烘箱

电子wanneng材料试验机(1kN)