

红色双背安全带

产品名称	红色双背安全带
公司名称	霸州大力工具公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:大力
公司地址	廊坊霸州市城工大力工业区
联系电话	0316-5666036 13315630502

产品详情

红色双背安全带又称双背带，材质有锦纶和丙纶，目前常用的为双背式安全带。安全带和绳采用锦纶、维纶、蚕丝料制成，腰带宽度为40~50mm。用于建筑、电信、造船、矿山、石油、机械电工检修防护等高空悬挂作业。

红色双背安全带使用建议

1. 如果绳使用比较频繁，要经常进行外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子使用期为3~5年，发现异常应提前报废。
2. 安全带使用两年后，按批量购入情况，抽验一次。围杆带做静负荷试验，以206n拉力拉伸5mm，如无破断方可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量做自由坠落试验，若不破断，该批安全带可继续使用。对抽试过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。
3. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。双背安全带 注意事项
 1. 不准将绳打结使用，不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上使用。
 2. 安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3m以上长绳应加缓冲器，自锁钩所用的吊绳则例外。
 3. 安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。

红色双背安全带使用注意事项：

使用安全带前应进行外观检查：

- (1) 组件完整、无短缺、无伤残破损；
- (2) 绳索、编带无脆裂、断股或扭结；
- (3) 金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀；
- (4) 挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠；
- (5) 铆钉无明显偏位，表面平整。

(6) 安全带应系在牢固的物体上，禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂和平行拴挂，严禁低挂高用。

(7) 在杆塔上工作时，应将安全带后备保护绳系在安全牢固的构件上(带电作业视其具体任务决定是否系后备安全绳)，不得失去后备保护。