

电工安全带

产品名称	电工安全带
公司名称	霸州大力工具公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊霸州市城工大力工业区
联系电话	0316-5666036 13315630502

产品详情

电工安全带安全带用前注意

- 1.每次使用安全带时，应查看标牌及合格证，检查尼龙带有无裂纹，缝线处是否牢靠，金属件有无缺少、裂纹及锈蚀情况，安全绳应挂在连接环上使用。
- 2.安全带应高挂低用，并防止摆动、碰撞，避开尖锐物质，不能接触明火。
- 3.作业时应将安全带的钩、环牢固地挂在系留点上。
- 4.在低温环境中使用安全带时，要注意防止安全带变硬割裂。
- 5.使用频繁的安全绳应经常做外观检查，发生异常时应及时更换新绳，并注意加绳套的问题。
- 6.不能将安全带打结使用，以免发生冲击时安全绳从打结处断开，应将安全挂钩挂在连接环上，不能直接挂在安全绳上，以免发生坠落时安全绳被割断。
- 7.安全带使用两年后,应按批量购入情况进行抽检,围杆带做静负荷试验安全绳做冲击试验,无破裂可继续使用,不合格品不予继续使用,对抽样过的安全绳必须重新更换安全绳后才能使用,更换新绳时注意加绳套。
- 8.安全带应贮藏在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强酸、强碱和尖利的硬物，也不要暴晒。搬动时不能用带钩刺的工具，运输过程中要防止日晒雨淋。
- 9.安全带应该经常保洁，可放入温水中用肥皂水轻轻擦，然后用清水漂净,然后晾干。
- 10.安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新件时，应选择合格的配件。
- 11.安全带使用期为3-5年,发现异常应提前报废.在使用过程中，也注意查看，在半年至1年内要试验一次。以主部件不损坏为要求，如发现破损变质情况及时反映，并停止使用，以保操作安全。