

# USC-BSMJ-0.48-30-3自愈式低压并联电容器

产品名称	USC-BSMJ-0.48-30-3自愈式低压并联电容器
公司名称	湖南联洲电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:联洲电器 型号:USC-BSMJ-0.48-30-3
公司地址	湖南省株洲市醴陵市
联系电话	073123555196 13974965329

## 产品详情

一、适用范围 USC-BSMJ-0.48-30-3自愈式低压并联电容器适用于频率 50Hz 或 60Hz 低压电力系统作无功功率补偿。它有效地提高功率因素，减少无功损耗，提高变压器利用率，改善电压质量，节约电能。二、选型与技术指标

1、额定电压：250V，280V,400V，450V，480V,525V，690V，750V，1050V，1200V，其它电压等级可协商定做。2、额定容量：0.4 ~ 0.69kV 的 1 ~ 60kvar，其它电压等级的容量另定。3、额定频率：50Hz 或 60Hz。4、容量允差：-5% ~ +10%。5、损耗角正切值：20 时  $\tan \delta \leq 0.1\%$ 。6、耐电压：极间 2.15 倍额定电压历时 10 秒钟，极壳间 3.2kV，取较高值，历时 10 秒钟，均无永久性击穿或闪络。7、允许上限过电压：1.1 倍额定电压时，每 24 小时中运行不得超过 8 小时；1.15 倍额定电压时，每 24 小时中运行不得超过 30 分钟；1.2 倍额定电压时，运行不得超过 5 分钟；1.3 倍额定电压时，不超过 1 分钟。8、允许上限过电流：允许电流不超过 1.3 倍额定电流下运行。过渡过电流，考虑过电压，电容正偏差以及谐波的影响，过渡过电流最大不超过 1.43 倍额定电流。9、接法：角接，Y 星接，YN 星接中性点引出，三节段式，单相式等各种接法，其它接法根据用户需要商定。10、内装放电电阻，使电容器在断电后 3 分钟内从  $2 U_n$  的初始峰值电压降到 50V 或以下。11、符合标准：GB/T 12747-2017；IEC 60831-2014。