

# PZ673TC-10C 气动陶瓷刀闸阀DN300 煤渣灰渣

产品名称	PZ673TC-10C 气动陶瓷刀闸阀DN300 煤渣灰渣
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:Z673TC-10C 口径:DN150、DN200 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673TC-10C 气动陶瓷刀闸阀DN300 煤渣灰渣适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。

主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节liuliang及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。

1、陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。

2、适用温度 400 。

3执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。

也可根据用户要求定制。

PZ673TC-10C 气动陶瓷刀闸阀DN300 煤渣灰渣结构特点：

1、采用曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好，结构紧凑可任意角度安装。

2、可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。

3、单阀座设计有效防止积灰、积渣及卡阻。

4、单阀座、单向带压密封。

气动陶瓷薄型刀闸阀型号：

铸钢：PZ673TC-10C、PZ673TC-16C、PZ673TC-25C

不锈钢：PZ673TC-10P、PZ673TC-16P、PZ673TC-25P

PZ673TC-10C 气动陶瓷刀闸阀DN300 煤渣灰渣用于高硬度的颗粒如（灰渣水）等介质，或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适应温度 200 。

密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度\*(硬度HRA88以上，仅次于金钢石)。因此，本阀具有\*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，热膨胀小，高抗压强度，优良的抗氧化和耐腐蚀性能，耐高温，隔热性能良好。

本阀料口全流通无阻挡物有吹堵装置，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。

本阀采用坚韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。

工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀，阀门使用寿命长;性价比较普通阀门tigao10倍。