

# 绝缘油介电强度测定仪特点 参数 图片 厂家

产品名称	绝缘油介电强度测定仪特点 参数 图片 厂家
公司名称	鹤壁市天润电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天润科技 产地:中国大陆 省份:河南省
公司地址	鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院
联系电话	6852003 13603925078

## 产品详情

### 产品概述：

该仪器是我公司全体科研技术人员，依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定，发挥自身优势，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。为满足不同用户的需求，该系列仪器可分为单杯三杯及多杯等型号。仪器操作简便，造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制，所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

### 仪器特点：

1. 仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠；
2. 仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象；
3. 多种操作选择，仪器程序设有GB507-1986、GB507-2002两种国家标准方法、行业标准DL/429、guojibiaozhunIEC156及自定义操作，能适应不同用户的多种选择；
4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型，杜绝了漏油等干扰现象的发生；
5. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器，避免了在模拟电路中造成的误差，使测量结果更加准确；
6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能，并且具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好。

## 技术参数：

1. 升压器容量 1.5 kVA
2. 升压速度 0.5kV/s-5.0kV/s (每0.5递增) 十档任选
3. 输出电压 0~80 kV (可选)
4. 电压精度  $\pm (2\% \text{读数} + 2 \text{字})$
5. 电源畸变率  $< 1\%$
6. 电极间隙 标准2.5 mm
7. 试验次数 6次 (1-10次可选)
8. 静放时间 900S(0-5900 S可选)
9. 间隔静止时间 300S(0-5900S可选)
10. 搅拌时间 15S (0-250S可选)
11. 显示方式 大屏幕液晶汉字显示
12. 外形尺寸 670mm × 420 mm × 410 mm
13. 仪器重量 42 kg

## 使用条件：

1. 环境温度 0~40
2. 相对湿度 85%
3. 工作电源 AC 220V  $\pm 20\%$
4. 电源频率 50 Hz  $\pm 5$  Hz
5. 功率消耗  $< 200$  W