

圈地铁丝网双边护栏网

产品名称	圈地铁丝网双边护栏网
公司名称	安平县悦鼎金属丝网有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:悦鼎护栏网厂 型号:YD-001
公司地址	河北省衡水安平开发区
联系电话	0318-7028868 13623387699

产品详情

圈地铁丝网又叫双边护栏网是用优质冷拔低碳钢丝，pvc丝焊接成的隔离护栏产品，用连接附件与钢管支柱固定。

用途：圈地铁丝网（双边护栏网）主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。本产品具有强度高、钢性好、造型美观、牢固、视野宽广、安装简便、感觉明亮、便于运输、安装不受地形起伏限制等特点；特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；价格中等偏低，适合大面积采用。

表面处理方式：

- 一、比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。
- 二、防腐性能效果最好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

关于圈地铁丝网（双边护栏网）产品规格：

- 1、浸塑丝经 3.5mm - 5.5mm；
- 2、网孔 70mm x 150mm /80mm x 160mm 四周双边丝
- 3、尺寸：1800mm x 3000mm；
- 4、立柱：48mm x 2mm 钢管浸塑塑

- 5、边框：无；
- 6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；
- 7、连接方式：卡接。

双边护栏网在安装施工时应注意的几个问题

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。
- 2、再给护栏的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯（ben）时后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
- 3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。
- 4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。