

绵阳1050克膜布汽车棚 结构轻巧防风防晒

产品名称	绵阳1050克膜布汽车棚 结构轻巧防风防晒
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

绵阳1050克膜布汽车棚 结构轻巧防风防晒

绵阳张拉膜结构作为一种建筑体系所具有的特性主要取决于其独特的形态及膜材本身的性能。膜结构是要根据建筑物的特点要求进行设计排水的位置及坡度的，这样才能保证膜结构的排水流畅。下面小编为大家详细介绍张拉膜结构如何进行排水设计。

可以充分发挥想象，给建筑师更大的想象空间，膜结构建筑和周围环境的融合性非常强，结构简捷、视觉感很好，外部曲率变化是任何建筑无法比拟，内部结构简洁视觉感很好，充分体现自然美和技术美。膜材保温问题保温内衬具有很好保温作用，加上保温内衬以后透光率应能达到10%，可以满足室内采光需要，是体育馆类建筑比较好选择，考虑到既能保温而且能够满足采光需要，很多建筑还可以采用膜结构车棚和其他建筑相结合方法。

膜结构停车棚景观发展重要受膜材生产技术影响，经过一段时间以市场换技术后，现在已经初步掌握中低端膜材的生产技术，能生产各种物美价廉的PVC及PTFE膜材产品。

膜结构车棚虽然是采用新型的材料，但是在使用过程中，承受着很大的压力。因为膜结构车棚的形状和传统车棚的形状不同，膜结构车棚的抗压能力是靠膜表面不同的形状要实现的，这也就是为什么膜结构车棚有各种各样的形状了。

膜结构厂家认为，在张拉膜结构的通风设计过程中，室外空气的补给是非常重要的一个方面，合理的通风设计可以更大程度上减少室内热量的积聚。另外，保持稳定的室内温度梯度对降温方案的选择也是十分重要的，室内上部空间积聚的热空气与下部人居空间的冷空气混合对保温舒适性有很大的影响，因此一定要将进出风口布置在不同的位置，使冷空气可以从低处进入室内，从高处流出室外，并使气流方向与室内空气的自然流向相同。

标准膜材的光谱透射比在10%~20%之间，有的膜材的光谱透射比可以达到40%，而有的膜材则是不透光的。膜材的透光性及对光色的选择可以通过涂层的颜色或是面层颜色来调节。通过膜材和透光保温材料的适当组合，可以使含保温层的多层膜具有透光性。即使光谱透射只有几个百分点，膜屋面对于人眼来说依然是发亮和透光的，具有轻型屋面的观感。