

# 汕头钢材压缩检测 剪切强度检测

产品名称	汕头钢材压缩检测 剪切强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 汕头钢材压缩检测 剪切强度检测

汕头不锈钢检测、304不锈钢检测、钢材检测

304不锈钢物理性能

抗拉强度  $b$  (MPa) 515-1035

条件屈服强度 0.2 (MPa) 205

伸长率  $\delta_5$  (%) 40

断面收缩率 (%) ?

硬度： 201HBW; 92HRB; 210HV

密度 (20 , g/cm<sup>3</sup>) : 7.93

熔点 ( ) : 1398~1454

梁生 18025875347

比热容 (0~100 , KJ · kg<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>) : 0.50

热导率 (W · m<sup>-1</sup> · K<sup>-1</sup>) : (100 ) 16.3 , (500 ) 21.5

线胀系数 (10<sup>-6</sup> · K<sup>-1</sup>) : (0~100 ) 17.2 , (0~500 ) 18.4

电阻率 (20 , 10-6 . m) : 0.73

纵向弹性模量 (20 , KN/mm2) : 193

304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢，作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（使用温度-196 ~ 800 ）。在大气中耐腐蚀，如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工、储存和运输。