

母乳的保存及储存柜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 母乳的保存及储存柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 65173.00/台 |
| 规格参数 | 介绍:恒温箱冷藏柜冰箱 容积:50升-1028升 产品特征:数字显示,带锁 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项;我们力图突出产品和的业化特色;我们将不断提高我们的销售与人员的业素质,以便更好的售后于用户。

母乳的保存及储存柜本产品是的加温恒温设备,它由由制冷和加温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,通过控制面板设置温度,制冷或加温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现物品恒温储存的目的。

母乳的保存及储存柜参数:

母乳的保存及储存柜用途:

普通家用冷柜一般只用于家庭冷冻食物,还有一些市等冷藏食品,而实验室冷柜相比较而言更具有业性,实验室冷柜多用于医药、化工、工业生物、食品工业、生物工程、生物医药、高等院校、科研机构、健康售后机构、卫生域、域。在使用过程中我们要注意那些方面呢?

实验室冷柜的六大使用须知 1.搬运方面的注意事项。搬运时,应抬底脚,不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力,更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能过45度,更不能倒置或横放,否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。运输过程中,要防止磕碰和剧烈震动,要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源,不受阳光直射的地方,因工作时需要与外界进行热交换,既通过冷凝器向外界散热,外界环境温度越高,散热越慢,会使电冰箱和冷柜工作时间越长

，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有至少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有至少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

母乳的保存及储存柜