

菱联主营美国Prostat PFK-101基本现场套件哪家有做

产品名称	菱联主营美国Prostat PFK-101基本现场套件哪家有做
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1688.00/件
规格参数	附件情况:出厂配套 品牌:Prostat 重量:0.5-3KG
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

尊敬的客户，您好！感谢您对上海持承自动化设备有限公司的关注与支持。作为一家以自动化设备为主的公司，我们非常荣幸能够向您介绍我们主营的美国Prostat PFK-101基本现场套件。

Prostat PFK-101基本现场套件是一款优质的表面电阻检测仪，同时也是ESD静电计的重要组成部分。该套件以其出色的性能和可靠的品质，在行业内享有很高的声誉。我们将在下文中，对该产品的关键信息和特点进行详细介绍。

产品信息

品牌：Prostat

产地：美国

说明书：随产品自带

质保年限：2-5年

重量：0.5-3KG

附件情况：出厂配套

产品特点 精准测量：Prostat

PFK-101基本现场套件以其精确的测量结果，帮助您准确检测表面电阻，保证产品的品质。

易于操作：通过简单的操作步骤，您可以快速掌握使用方法，提高工作效率。

耐用可靠：该套件由Prostat品牌生产，品质可靠，使用寿命长，能够在各种复杂环境下稳定运行。

全面配套：附件齐全，出厂时已配备齐全的配件，方便您的使用。

良好售后：我们提供2-5年的质保服务，为您的后续使用提供全方位的支持。

Prostat PFK-101基本现场套件是我们公司与海外多家厂家合作的成果，为客户提供一手货源。我们与Prostat品牌建立了长期稳定的合作关系，确保产品的品质与售后服务。我们深知静电计和电阻测试仪在现代工业生产中的重要性，因此我们将一如既往地致力于为客户提供最优质的产品。

价格

Prostat PFK-101基本现场套件的价格为1688.00元/件。在此价位中，您将获得高品质、高性能的表面电阻检测仪，为您的生产提供全面保障。

总结起来，Prostat PFK-101基本现场套件是一款性能优异、操作简便、耐用可靠的表面电阻检测仪。作为ESD静电计的重要组成部分，它能够有效帮助您进行电阻测试，确保产品质量。我们上海持承自动化设备有限公司非常乐意为您提供这款优质产品，并竭诚为您提供全方位的售前咨询和售后支持。我们坚信，选择Prostat PFK-101基本现场套件，将为您的工作带来更大的便利和效率。

如您有任何关于Prostat PFK-101基本现场套件或其他产品的需求或疑问，请随时联系我们。我们期待与您的合作！

PRS-812B 电阻计便携式精密电阻测量，范围为 0.10 至 1.00×10^{12} 欧姆。

Wide Range Resistance: 0.10 to 1.00×10^{12}

宽范围电阻：0.10 至 1.00×10^{12}

Accuracy of $\pm 2\%$ from 1.00 to 9.99×10^{10}

精度：从 1.00 到 9.99×10^{10} 精度为 $\pm 2\%$

Constant Test voltages 10V and 100V for specification measurements to meet international and domestic ESD measurement standards

恒定测试电压 10V 和 100V，用于规格测量，满足国际和国内 ESD 测量标准

Auto Resistance Range Control

自动电阻范围控制

Auto Test Voltage Control

自动测试电压控制

Uses a Rechargeable Li-ion Battery Pack

使用可充电锂离子电池组

Takes Approximately 8,000 Measurements on a Single Charge (480 hours typical)

一次充电可进行大约 8,000 次测量 (典型值为 480 小时)

120 Data Set Internal Memory

120 数据集内部存储器

Uses Standard USB Cable for Charging

使用标准 USB 数据线进行充电

Charges in 2 Hours

2小时内充电

2-year Limited Warranty on Main Instrument

主仪器的 2 年有限保修

PAS-853B 宽量程欧姆表宽量程电阻表 , 设计用于支持 ANSI/ESD S20.20 程序标准

Wide Resistance Measurement Range from ohm to 9.99×10^{12} ohms

欧姆至 9.99×10^{12} 欧姆的宽电阻测量范围

Nominal Full Range Tolerance Averages