

菱联主营美国Prostat CPM-760A充电板监视器哪家有做

产品名称	菱联主营美国Prostat CPM-760A充电板监视器哪家有做
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1688.00/件
规格参数	产地:美国 附件情况:出厂配套 质保年限:2-5年
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

菱联主营美国Prostat CPM-760A充电板监视器哪家有做

Prostat CPM-760A充电板监视器是一款优质的表面电阻检测仪，专为ESD静电计设计，具有可靠的性能和精确的测量结果。作为上海持承自动化设备有限公司的合作伙伴，我们为您提供最优质的产品和服务。

产品参数如下：

品牌：Prostat 产地：美国 说明书：随产品自带 质保年限：2-5年 重量：0.5-3KG 附件情况：出厂配套

Prostat CPM-760A充电板监视器由美国zhiming品牌Prostat生产，确保了产品的高品质和可靠性。作为用户，您可以放心购买并使用此产品。

Prostat CPM-760A充电板监视器的主要功能是监测充电板的表面电阻。它可以实时检测和显示充电板表面的电阻情况，帮助您及时发现和解决因静电问题导致的质量问题。使用此监视器，您可以有效地保护您的产品，提高生产效率。

该充电板监视器具有易于操作的特点，即使您是初学者也可以轻松上手。它采用了先进的技术和设计，具有高灵敏度和稳定性，确保了准确的测量结果。同时，它还支持多种测量模式，满足不同项目的需求。

Prostat CPM-760A充电板监视器的价格为1688.00元/件，我们为您提供实惠的价格和灵活的交付方式。无论您是个人用户还是企业用户，我们都可以根据您的要求提供最合适的解决方案。

作为上海持承自动化设备有限公司，我们与海外多家厂家建立了合作关系，确保了静电计和电阻测试仪的一手货源。您可以在我们这里找到各种类型的静电计和电阻测试仪，满足您的不同需求。

选择Prostat CPM-760A充电板监视器，您将得到以下优势：

- 可靠性：Prostat是美国zhiming品牌，产品质量有保证。
- 精确性：该监视器具有高精度和稳定性，确保了测量结果的准确性。
- 易操作：该监视器采用直观的操作界面，即使是初学者也可以轻松上手。
- 多功能：支持多种测量模式，满足不同项目的需求。
- 灵活性：我们提供合理的价格和灵活的交付方式，以满足您的需求。

如果您对Prostat CPM-760A充电板监视器感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们的专业团队将竭诚为您提供帮助和解答。

选择上海持承自动化设备有限公司，选择品质、可靠性和专业性。我们期待与您的合作！

PRS-801B

电阻系统提供分辨率和精度，可有效测量地板、工作台面、推车、服装、包装、平面材料的点对点电阻（ R_{tt} ）和接地电阻（ R_{tg} ），符合所有ESD协会电阻测量文件，例如ESD TR53、ANSI/ESD S4.1、ANSI/ESD S7.1、ANSI/ESD STM97.1、ANSI/STM S11.11、ANSI/STM S11.12和ANSI/STM S11.13。

PRS-801B 数字电阻计具有出色的测量速度、宽量程和精度。其恒定测试电压系统非常稳定，与实验室级台式仪器一致。

PRS-801B 的宽范围为测量应用提供了极大的灵活性。PRS-801B 是唯一一款电池供电的仪表，范围为至 2.00×10^{14} 。事实上，PRS-801B 可作为 3 合 1 仪器：

A low resistance range meter for measurements from to 1.0×10^4 . Most portable instruments do not measure accurately at or below 1.0×10^3 ohms. Therefore, a typical ESD Auditor must carry a digital multimeter for low resistance checks of ground connections.

低电阻范围仪表，测量范围为至 1.0×10^4 。大多数便携式仪器在 1.0×10^3 欧姆或以下无法准确测量。因此，典型的ESD审核员必须携带数字万用表，用于接地连接的低电阻检查。

A wide resistance range audit meter to meet ANSI/ESD S20.20 and TR53 procedures from 1.00×10^3 to 1.00×10^{11} . Measurement guidelines require accurate measurements from one decade below to one decade above the resistance requirements of a facility ' s ESD program. The PRS-801B easily exceeds this requirement by as much as 3 decades, depending on program requirements.

宽电阻范围的仪表，符合 ANSI/ESD S20.20 和 TR53 程序，从 1.00×10^3 到 1.00×10^{11} 。测量指南要求jingque测量，从低于设施 ESD 计划的电阻要求十倍到高十倍不等。PRS-801B 很容易超过这一要求多达 3 个十年，具体取决于程序要求。

Precision high resistance measurement instrument for Packaging to S541 Standards, material and product testing and acceptance verification.

精密高电阻测量仪，用于包装，符合S541标准，材料和产品测试和验收验证。

PRS-801RM 表面电阻系统套件jingque测量点对点电阻和接地电阻

Perform Point-to-Point and Resistance to Ground Measurements from to 200 Teraohms

执行 至 200 Teraohms 的点对点 and 抗地测量

Accuracy of $\pm 2\%$ from 1.00 to 9.99x10¹⁰

精度：从 1.00 到 9.99x10¹⁰ 精度为 $\pm 2\%$

Measures in accordance with ESD TR53, ANSI/ESD S4.1, ANSI/ESD S7.1, ANSI/ESD STM97.1 and others

符合 ESD TR53、ANSI/ESD S4.1、ANSI/ESD S7.1、ANSI/ESD STM97.1 等标准的措施

Constant Test voltages 10V and 100V meeting ANSI/ESD S20.20

恒定测试电压 10V 和 100V，符合 ANSI/ESD S20.20

Operates using a Rechargeable Li-ion Battery Pack

使用可充电锂离子电池组运行

Takes Approximately 8,000 Measurements on a Single Charge (480 hours typical)

一次充电可进行大约 8,000 次测量（典型值为 480 小时）

Stores up to 999 Test Values Into Memory

将多达 999 个测试值存储到内存中

Compatible with Prostat Connect 2.0 for Downloading into Excel

与 Prostat Connect 2.0 兼容，可下载到 Excel 中

Charging and Download via Standard Micro USB Cable

通过标准 Micro USB 数据线充电和下载

Includes 5lb Conductive Probes and Carrying Case

包括 5 磅导电探头和手提箱

Certificate of Calibration Traceable to NIST included

包括可追溯至 NIST 的校准证书

2-year Limited Warranty on Main Instrument

主仪器的 2 年有限保修