

无机系列之无收缩自流灌浆料

产品名称	无机系列之无收缩自流灌浆料
公司名称	济南斯泰普力公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:斯泰普力 型号:1008
公司地址	山东济南槐荫区齐州路2477号
联系电话	0531-66695586 18615658858

产品详情

济南无机系列之高强无收缩自流灌浆料

关键词：无机自流灌浆料 高强无收缩自流灌浆料

自流灌浆料的产品优势 自流灌浆料的施工工艺

高速发展的经济的时代，产品的需求变得多样化，对产品的要求也越来越严格！我们斯泰普力公司生产的高强无收缩自流灌浆料是由高强度材料作为骨料，水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质经特种工艺配制而成的！

选择合作企业就应该选择资质好的，产品物美价廉的！我们公司是一家专业从事功能型地坪材料及路面养护材料的企业！2004年成立，至今已有长达10的历史！而高强无收缩自流灌浆料是我们公司的核心产品之一，其优势主要是：

- 1.早强、高强：一天强度最高达50mpa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产；
- 2.自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需振捣便可填充设备基础的全部间隙；
- 3.微膨胀：以保证设备与基础紧密接触；
- 4.抗油性：在机油中浸泡30天后无明显变化；
- 5.耐久性：200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化！

施工工艺的严格要求，是提高产品质量的重要保证！高强无收缩自流灌浆料的施工工艺主要有以下5个步骤：

- 1.准备机具、材料、模板等提前24h将混凝土表面充分润湿；
- 2.支设模板，确保不漏水、漏浆；
- 3.将灌浆料加水搅拌（机拌2min,人拌5min）
- 4.将拌匀的灌浆料从一个方向灌入，必要时用竹条或钢钎导流
- 5.施工完毕应立即喷洒养护剂或覆盖薄膜养护3~7d!

任何一个企业选择一种产品，都需要有成本的投入，我们斯泰普力立志从客户角度出发，缩小客户的投入的成本，以达到客户企业效益的最优值！您还在担心什么，选择我们，让我们在合作的过程中，放下您的担心，实现后期的战略合作！

联系人：王经理（18615658858）

办公电话：0531-66695586

qq:936087764

邮箱：18615658858@163.com

公司地址：济南市槐荫区齐州路2477号