

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管

产品名称	天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司销售部
价格	50.00/米
规格参数	品牌:BAISHENG 型号:GS 规格 :250*0.6
公司地址	山东省青岛市经济技术开发区
联系电话	15953788404

产品详情

我公司位于青岛经济技术开发区，公司专业生产天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管、焊烟除尘软管、工业吸尘软管、木工机械吸尘软管、食品级酒厂专用输酒管、无塑化剂白酒输送管、路面抛丸机专用软管、物料输送软管、pu护套软管、pvc系列软管tpv软管、海底电缆护套软管、石油软管、陶瓷行业专用吸尘管。山东厂家直销，质优价廉，品质最专业！

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管用途：

适用于除尘和抽吸设备、工业用真空吸尘器、空调及通风技术，食品和医药工业、化工行业等。如：固体研磨物（粉尘、粉末、纤维碎屑和颗粒物），气态和液态介质（油蒸汽、焊烟、通风设备）的输送系统。

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管特性：

该产品采用特殊tpu内嵌螺旋钢丝加工而成，具有耐磨（优于橡胶2-2.5倍；软pvc3-4倍）耐老化、抗撕裂、高透明可观察抽吸和输送过程，重量轻、伸缩性好、良好回弹性和低温压缩性等性能，有超高的强度及超长的使用寿命。

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管类型：

镀铜螺旋钢丝tpu伸缩软管；不锈钢丝tpu螺旋伸缩软管

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管输送介质：化学液体、食品及饮料、油、水、气、固体颗粒

适用温度：-35 ° c—90 ° c

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管硬度范围：80a—90a

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管规格：内径25—400mm

壁厚：0.6—1.5mm

长度：10米，15米，20米

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝/不锈钢钢丝

钢丝紧缚于管壁内

硬度范围：80a—90a

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管温度范围：-35—90 ° c，短时间能到120 ° c（3个小时）

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管特性：灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；

优越的耐磨性能；

良好的耐候性能；

可排静电，通过钢丝接地；

无毒无味，阻燃性能好。

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管用途：磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；
气态介质，如油蒸汽和焊烟；

工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机；作为强韧的抗磨损保护管；

动车吸污单元吸污排污、吸粪；

马路清扫车，割草机，除草机和树叶收集排放。

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管具有较强的耐磨特性，轻型，具有一定的伸缩性和压缩比，可排静电，可定做阻燃型、食品级软管。

天津粉尘抽吸软管江苏干燥通风软管应用：适用于除尘和抽吸设备、工业用吸尘器、空调及通风技术，化工行业等。如：固体研磨物（粉尘、纤维碎屑等），活性介质（油蒸汽、焊烟等）。