

# 四川白酒输送软管/广东输酒软管

产品名称	四川白酒输送软管/广东输酒软管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司销售部
价格	50.00/米
规格参数	品牌:BAISHENG 型号:GP 螺旋丝:不锈钢丝
公司地址	山东省青岛市经济技术开发区
联系电话	15953788404

## 产品详情

四川白酒输送钢丝软管广东酒厂专用白酒输送软管用途：

可广泛应用于工业、农业、水利、渔业、土木工程、食品、卫生、石油化工等行业，是高压、抽吸、输送水、油、粉料颗粒的最佳管材。本产品是pvc、橡胶管、金属管的最佳替代产品。可应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、液体食品和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。

四川白酒输送钢丝软管广东酒厂专用白酒输送软管特性：

本产品为内嵌钢丝骨架的tpu软管，该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。

四川白酒输送钢丝软管广东酒厂专用白酒输送软管类型：

聚酯型tpu钢丝螺旋增强软管；聚醚型tpu钢丝螺旋增强软管；低成本tpu钢丝螺旋增强软管。

四川白酒输送钢丝软管广东酒厂专用白酒输送软管输送介质：

化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒

四川白酒输送钢丝软管广东酒厂专用白酒输送软管适用温度：-40 ° c至+90 ° c

四川白酒输送钢丝软管广东酒厂专用白酒输送软管超重型内外部平滑，真空保护，可排静电

螺旋型弹性钢丝深深植入管壁

内外壁平滑

壁厚约3.5-4毫米，具体根据直径而定

螺旋丝：不锈钢丝

工作温度：约-40 ° c至+90 ° c，短时间约可达+120 ° c

通常用于抗磨损保护抽吸和输送，特别适合

用于高流动速率的磨损性强的固体，例如沙子，沙砾，谷物，碎玻璃和碎屑

用于气态和液态介质

用于地下输送

用于玻璃制造厂的输送管，码头，钢厂，采石场，造船厂，水泥厂等...

作为耐用的保护管使用

超重型

高耐磨保护（耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5-5倍，较软性pvc高3-4倍）

内外部平滑

使流动特性最优化

高的轴向强度

高抗张强度和抗撕裂强度

抗微生物和水解

良好的耐矿物油性能

良好的耐化学性能

良好的抗紫外和臭氧性能

不易扭结

不含柔软剂和卤素

四川白酒输送钢丝软管广东酒厂专用白酒输送软管标准规格表：

--	--	--	--

尺寸	内径 (mm)	外径 (mm)	壁厚 (mm)	
1 "	25	32	3.5	
1 1/4 "	32	40	4	
1 1/2 "	38	46	4	
1 3/4 "	45	53	4	
2 "	50	58	4	