

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管

产品名称	河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司销售部
价格	38.00/米
规格参数	品牌:BAISHENG 型号:GP 螺旋丝:不锈钢丝
公司地址	山东省青岛市经济技术开发区
联系电话	15953788404

产品详情

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管用途：

可广泛应用于工业、农业、水利、渔业、土木工程、食品、卫生、石油化工等行业，是高压、抽吸、输送水、油、粉料颗粒的最佳管材。本产品是pvc、橡胶管、金属管的最佳替代产品。可应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、液体食品和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管特性：

本产品为内嵌钢丝骨架的tpu软管，该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管类型：

聚酯型tpu钢丝螺旋增强软管；聚醚型tpu钢丝螺旋增强软管；低成本tpu钢丝螺旋增强软管。

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管输送介质：

化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管适用温度：-40 ° c至+90 ° c

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管超重型内外部平滑，真空保护，可排静电

螺旋型弹性钢丝深深植入管壁

内外壁平滑

壁厚约3.5-4毫米，具体根据直径而定

螺旋丝：不锈钢丝

工作温度：约-40 ° c至+90 ° c，短时间约可达+120 ° c

通常用于抗磨损保护抽吸和输送，特别适合

用于高流动速率的磨损性强的固体，例如沙子，沙砾，谷物，碎玻璃和碎屑

用于气态和液态介质

用于地下输送

用于玻璃制造厂的输送管，码头，钢厂，采石场，造船厂，水泥厂等...

作为耐用的保护管使用

超重型

高耐磨保护（耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5-5倍，较软性pvc高3-4倍）

内外部平滑

使流动特性最优化

高的轴向强度

高抗张强度和抗撕裂强度

抗微生物和水解

良好的耐矿物油性能

良好的耐化学性能

良好的抗紫外和臭氧性能

不易扭结

不含柔软剂和卤素

河北耐霉菌钢丝输送软管牛奶饮料输送软管标准规格表：

--	--	--	--	--

尺寸	内径 (mm)	外径 (mm)	壁厚 (mm)	
1 "	25	32	3.5	
1 1/4 "	32	40	4	
1 1/2 "	38	46	4	
1 3/4 "	45	53	4	
2 "	50	58	4	