

# 铝箔硅酸铝防火包裹正规厂家

产品名称	铝箔硅酸铝防火包裹正规厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

铝箔硅酸铝防火包裹 产品名称：柔性防火包裹产品厚度：20/30/40/50mm耐火时长：1-2小时产品特点：防火耐高温、导热系数低产品用途：消防排烟系统01.导热系数低具有优良的耐火性和隔热性能高温下导热系数低c02.消防耐火时长防火，防火耐高温耐火时长1-2小时03.保温性能好均匀细长的纤维结构从而起到保温效果04.化学性能稳定纤维结构强度高可以适应各种复杂环境柔性防火卷材是一种用于建筑物防火的材料，由于其具有优异的防火性能和柔性，广泛应用于建筑物的墙体、屋顶、地板等部位，是一种非常重要的建筑材料。

灵活性强：产品柔软且易于裁剪和安装，可根据不同建筑设备的形状和尺寸进行定制，且安装简便。硅酸铝防火包裹的优点在于其低密度、高强度、高温抗性和化学稳定性。它可以承受高温环境下的热应力和热震荡，同时具有良好的耐腐蚀性能和抗水性能。硅酸铝防火包裹还具有良好的隔热性能，能够有效减少建筑物的热损失和节能。铝箔硅酸铝防火包裹正规厂家 在操作防排烟风管防火包裹工作的时候，需要选择质量好的防火材料。让专业的人士操作相关工作：防排烟风管防火包裹工作是比较复杂的，一般需要专业的人士去操作，不然无法看到效果。在进行防排烟风管防火包裹的时候需要让专业的人士去操作，这样后续的效果就会比较好。总之，防排烟风管防火包裹的工作是很重要的。但是，操作的时候，为了其效果好，一定要按照以上这两个要求正确合理的去操作，这种情况下后续的防排烟效果就会比较好，不会对施工产生危害。产品特性：高温耐性：防火包裹具有出色的耐高温性能，可在高温环境下长时间稳定运行，抵御火焰和高温辐射。耐腐蚀性：该产品采用优质硅酸铝纤维制成，能有效抵抗、等腐蚀性物质的侵蚀，延长使用寿命。良好的隔热性：防火包裹具有优异的隔热能力，可减少热量散失，提高设备的效能。灵活性强：产品柔软且易于裁剪和安装，可根据不同建筑设备的形状和尺寸进行定制，且安装简便。防火等级：防排烟硅酸铝防火包裹具有防火等级，符合国家建筑材料防火标准，能有效阻止火势蔓延，保障设备和人员的安全。铝箔硅酸铝防火包裹正规厂家