

# 柔性防火包裹卷材生产基地价格

产品名称	柔性防火包裹卷材生产基地价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

柔性防火包裹卷材 柔性防火卷材的主要成分有玻璃纤维、陶瓷纤维、岩棉等无机物质，这些材料具有良好的防火性能和抗热性能，可以有效地抵御火灾的蔓延。柔性防火卷材具有优异的防火性能。在火灾发生时，柔性防火卷材可以起到隔离和阻止火势蔓延的作用，从而有效地保护建筑物和人员的安全。防火卷材采用无机材料制成，不会产生有害气体和污染物，对环境没有负面影响，符合现代社会对环保的要求。柔性防火卷材施工工艺是什么准备工作：检查施工现场是否符合安装要求，清理表面杂物和灰尘，确保基面干燥、平整、无明显裂缝。安装支架：根据设计要求在基面上安装支架，支架的间距要符合防火卷材的规格要求，并保证支架的牢固性和稳定性。

高温耐性：防火包裹具有出色的耐高温性能，可在高温环境下长时间稳定运行，抵御火焰和高温辐射。硅酸铝防火包裹广泛应用于建筑、冶金、化工、电力等行业，特别是在高温、易燃、易爆和有毒有害场所的防火隔离和保护方面具有独特的优势。同时，硅酸铝防火包裹也可以用作建筑隔墙、隔音板、防水材料等。柔性防火包裹卷材生产基地价格 使用方法：在使用前，将硅酸铝防火包裹按需裁剪为所需形状和尺寸。使用胶水或专用固定剂，在需要防火保护的设备或管道上涂抹一层薄薄的胶水。将防火包裹固定在设备或管道上，并确保包裹完全贴合表面。若需要固定效果更加牢固，可使用金属钉子或环扣将防火包裹钉在设备或管道上。注意事项：在安装过程中，应避免将防火包裹损坏，确保防火层完整性。使用时，应尽量避免接触火源或高温表面，以免发生意外。如发现包裹有破损或老化现象，应及时更换，以保证产品的防火性能。产品在出厂前已进行严格测试和质检，但在使用过程中仍需遵循相关安全操作规范。目前正式推出了柔性防火卷材包覆金属通风管道系统。产品特性：高温耐性：防火包裹具有出色的耐高温性能，可在高温环境下长时间稳定运行，抵御火焰和高温辐射。耐腐蚀性：该产品采用优质硅酸铝纤维制成，能有效抵抗、等腐蚀性物质的侵蚀，延长使用寿命。良好的隔热性：防火包裹具有优异的隔热能力，可减少热量散失，提高设备的效能。灵活性强：产品柔软且易于裁剪和安装，可根据不同建筑设备的形状和尺寸进行定制，且安装简便。防火等级：防排烟硅酸铝防火包裹具有防火等级，符合国家建筑材料防火标准，能有效阻止火势蔓延，保障设备和人员的安全。柔性防火包裹卷材生产基地价格