

# 槽式直线型振动研磨机|槽式振动抛光机

产品名称	槽式直线型振动研磨机 槽式振动抛光机
公司名称	玉环天力聚氨酯橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玉磨 型号:槽式振动研磨机
公司地址	浙江省台州市玉环县小水埠工业园区二路
联系电话	0576-87298068 15958600632

## 产品详情

### 浙江槽式直线型振动研磨机|槽式振动抛光机|振动研磨机

一、机器名称 槽式振动研磨机 二、用途 适用于不锈钢、铁、铜、锌、铝、镁合鑫等到材质经冲床、压铸、铸造、粉末冶金零件和陶瓷、玉石、合成树脂、塑胶、瓷器等材质的物品去毛刺、表面抛光。特别适合大型工件，如长轴或盘型工件的去毛刺、表面抛光。 三、主要技术参数

外形尺寸（长×宽×高）1500×1300×1600mm

重量 800kg 筒体名义容量 1000l

电机功率 5.5kw 或 3.7kw

四、主要结构及工作原理 本机由容器、机座、弹簧及振动电机构成。振动电机与容器用螺栓固定联接，并一起坐在与底座相联的弹簧上，其结构可参见图1所示的卧式振动研磨机简图。

在研磨过程中，容器是主要受振动的部件，应具有较好的钢性，所以用钢板焊接而成。为了避免工件在振动过程中表面被划伤及减少噪音，在容器内壁涂衬橡胶或聚胺酯，橡胶材料具有耐磨、耐酸和耐碱性能，但不耐油。聚氨酯材料具有更高的耐磨性。 振动电机的上、下部有两块不平衡重荷，

通过调整它们的相对位置，可以调节水平和垂直振幅的大小，以满足各种类型零件的不同光整加工的需要。 工件原理是一种振动磨削原理，将需要去毛刺和抛光的工件，放进事先配制好的有研磨

石和研磨剂的容器中，依靠容器的规律性振动，使工件与研磨石产生相对运动，相互磨削，把凸出于工件表面和周边毛刺磨掉，并使锐边倒圆和表面抛光处理。 五、安装与调整 1、只需将机器平放在

平整的混凝土地面上（混凝土的厚度应大于10cm）。2、本机所安装的振动电机，出厂时已调整好。

3、电器控制柜放置在振动研磨机旁，其进线处接外部电源，其出线外接振动电机，相距1.5m左右。

六、机器的使用 根据加工零件的形状、大小、材质、研磨目的和加工数量来确定研磨条件。

玉环天力抛光研磨设备制造商（玉环天力聚氨酯橡胶制品有限公司）

公司网址：<http://www.chinayumo.com>

联系人：骆先生 手机：15958600632 qq：2050205794

电话：0576-87298068 87298078 传真：0576-87298090

地址：浙江省台州市玉环县小水埠工业园区二路 邮编：317600